

碳化硅烘干机，粉煤灰烘干机，鸡粪烘干机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 碳化硅烘干机，粉煤灰烘干机，鸡粪烘干机 |
| 公司名称 | 河南省恒生重型机械制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南郑州西工业园区 |
| 联系电话 | 13903860915 15639798566 |

产品详情

本公司专业生产各种大小型号气流锯末烘干机、转筒烘干机、木糠烘干机、木屑干燥机、木粉烘干机、颗粒烘干机、沙子烘干机、污泥烘干机、鸡粪烘干机、气流热风烘干机、管道式气流烘干机、烘干机价格、矿渣烘干机、碳化硅烘干机、石英砂烘干机、粉煤灰烘干机、木炭机配套气流干燥机、稻壳烘干机、竹粉烘干机等。

滚筒烘干机结构特征：本烘干机主要有筒体、大齿圈、小齿轮、托轮、挡轮、轮带、托轮轴等零部件组成。电动机通过三角皮带，经过减速器两级减速，通过小齿轮带动大齿圈，使筒体安设计转速进行运转，从而将筒体内的物料均匀烘干。

滚筒烘干机应用范围：烘干机主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料，回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备简单可靠，故得到普遍采用。

概念图烘干机适用范围：回转烘干机主要用于建材行业或冶金行业的矿渣、粘土、煤粉，金属选矿业浸出渣等物料的烘干。为了控制烘干机的温度，在进出料装置上配置热电偶，通过温度表可显示烘干机进出料端的温度变化，为更好地控制筒体内的的工作温度（一般350-380度）提供了依据。

滚筒烘干机工作原理：干燥机内部装有组合式抄板结构，具有自清理功能。当湿物料进入干燥器内，高湿物料被转动的筒壁上的抄板抄起到顶部落下，在干燥机筒体转动的同时沿组合抄板产生运动，筒内壁及抄板表面的物料自动被清理干净，无需增加额外的动力装置，有效地克服了物料的结疤、粘壁、产生大块的缺点。物料在反复抄起落下的过程中，与热风充分接触，完成传热、传质，实现干燥过程

滚筒烘干机的分类：烘干机分为：污泥烘干机、气流烘干机、工业烘干机、大型烘干机、粉煤灰烘干机、回转烘干机、转筒烘干机、煤泥烘干机、石英砂烘干机。

注：1 设备按本厂技术图纸生产，2 免费指导安装调试及现场工程制作。3

本机保修期为一年（易损件除外）。4 本价格含税不含运费价。如有什么意义，请咨询以下电话：

电话：0371-53721686 传真：0371-86112773 技术部：13903860915

销售部：18638018989 qq:308953751

邮箱：hnhszx@163.com

联系人：张总 网址：<http://zzsbzg888.1688.com>

河南省恒生重型机械制造有限公司竭尽全力为用户服务！网上价格仅供参考，欢迎来电咨询！