

2路CAN转以太网服务器/转换器转网口TCP/UDP协议工业导轨

产品名称	2路CAN转以太网服务器/转换器转网口TCP/UDP协议工业导轨
公司名称	天津滨海新区三格电子科技有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:三格电子 型号:SG-CANET-210 产地:天津
公司地址	天津生态城动漫中路482号创智大厦204室-297
联系电话	17602602061 13821768455

产品详情

2路CAN转以太网服务器/转换器转网口TCP/UDP协议工业导轨一、功能描述SG-CANET-210 是一款用来把 CAN 总线数据转为网口数据的设备。网口支持 TCP Sever、TCP Client、UDP Sever、UDP Client、UDP Broadcast 模式，可以通过软件配置和网页配置。设备提供两路 CAN 接口，两路 CAN 可分别配置为不同的工作模式，立工作，互不影响。设备可以通过软件配置和网页配置。网口支持 10/100Mbps 自适应以太网接口，支持 AUTO-MDIX 网线交叉直连自动切换，支持 DHCP 功能，支持 DNS 功能，支持自定义 MAC，可自定义心跳包时间，可以跨越网关，可以访问外网。CAN 波特率从 5K 到 500K，支持自定义波特率，支持 CAN 帧过滤。可以通过软件和硬件恢复出厂设置。TCP Sever 模式，暂只支持一个 Client 连接，设备把 Client 发来的数据发往 CAN 总线，同时把 CAN 总线来的数据发给连接成功的客户端。TCP Client 模式下设备自动连接目标（远程）服务器，之后完成 CAN 总线和目标服务器之间的数据传递。UDP Sever 模式下设备接收所有发往设备 IP 和端口的数据，并把 CAN 总线来的数据转发给近一个发给设备数据的 IP 和端口。UDP Client 模式下设备完成 CAN 总线和目标 IP 端口之间的数据传递。UDP Broadcast 模式下可以实现多台 CAN 接口设备通过以太网连接。注意：UDP 广播模式适用于多对多的情况，即把多个 CAN 总线设备通过局域网连接起来，使用 UDP 广播模式需要设置本地端口和目标端口一样。