

防爆高压漩涡风机负压抽吸真空泵工业粉尘鼓风机380V旋涡气泵

产品名称	防爆高压漩涡风机负压抽吸真空泵工业粉尘鼓风机380V旋涡气泵
公司名称	江苏柯尔森环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:柯尔森 型号:防爆高压风机 产地:江苏常州
公司地址	新北区奔牛北工业园润园路65号
联系电话	0519-83123237 18068550076

产品详情

使用与安装须知条件：1.安装前应熟悉说明书各种技术要求，检查随机附件是否齐全，各种技术文件是否完备。2.对鼓风机进行初步检查，在物流运输过程中或长期存放后有无机件损坏，是否有杂物落入风机流道，有无腐蚀等，然后用工具转动风机主轴或风机电动机尾部风叶，看转动是否灵活，有无碰擦声，否则应先对排除故障。3.根据基础图下好地脚螺栓，风机安装时应校正水平面，防止过大的倾斜。4.管道直径应略大于（管道直径与风机出口直径之比例为1.1:1）风机出口直径，尽量缩短管道长度，少用弯头，弯头角度应大于90度。不允许采用直角T型接头，管道各接头应密合，不得漏气，以减少压力损失。管道重量不得由风机支撑，更不允许风机与管道强制连接，以防止振动和噪声增大。5.根据鼓风机的特点，可在风机进风口或者出风口安装调节阀。对于风量风压得调节。6.为保护风机电机，应安装电流过载保护装置。7.关闭风机进风口，试启动风机，检查风机主轴转向是否正确。然后重新启动风机，待运转正常后，逐渐打开调节风门，调到所需工况点，但电机电流不得超过额定值，若所需工况点刚好为风机喘震点，应将工况点适当调整，避开喘震点，或采取其他防喘措施。

高压防爆风机特点：

- 1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；
- 2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；
- 3、抽风送风机分为；气力输送、管道输送；
- 4、可改做：隔热型、防水型、防腐蚀型、联轴器传动与皮带传动 五大特点；

5、壳体是整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；

6、产生离心力的风叶，采用两面前倾式多叶片，模具一次成型，电脑优质动平衡，振动极低、风力稳定，噪音低，并且可耐一定的摩擦冲击力，使用寿命长。

7、引流侧板内置式侧吸口，配合风叶，可产生大的负压抽吸力，使得自吸送料更加稳定。

气动运输，物料处理，印刷行【切纸机，丝网印刷，移印机】包装机械【食品包装，瓶风干机，贴标签机，开袋机】纺织机械【自动织袜机，自动针织机，纱线机处理】缝纫机械，造纸条纸处理机械，纸巾机械，高速造纸机，稳定头箱压力】热成型【用于冷却】计算机设备，电子线路板厂的吸附和除尘，真空抓取移位【非磁性物体的固定】污水池曝气及电镀池的曝气，食品处理【火腿烘干，饼烘烘，制汁机，香肠去皮】医用设备【农业机械【谷物输送机，清洗设备，挤奶机】土壤改良，鱼池供氧，游泳池设备，泡沫成型机。