

PA6 1010C2 日本三菱 PA6粉，通用级

产品名称	PA6 1010C2 日本三菱 PA6粉，通用级
公司名称	东莞市达威塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶商务中心三期
联系电话	0769-33285609或82058753 13434090608

产品详情

pa性质：结晶性热可塑性塑料nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

pa6产品性能 熔点：210 - 220 c 分解温度：>300 c 闪点：>400 c 自燃温度：>450 c 物态：固体颗粒 臭味：无 毒性：无 循环利用：可以 最终处理：土壤(无害工业废品)
灭火剂：可用各种灭火剂(水，泡沫，粉剂，co2，沙) 运输：非危险品，适用各种运输工具
欧共体标准：非危险品 pa66产品性能

供应pa6 1010c2日本三菱 低粘度，成形周期快

供应pa6 1030日本三菱 挤吹级

供应pa6 1010n2日本三菱 注塑级 阻燃v-o

供应pa6日本三菱1015g15, 1015g30, 1015g33, 1015g35, 1015g43

供应pa6 f223d 荷兰dsm 快速成形，耐冲，抗疲劳

供应pa6 k224-hg6 荷兰dsm 玻纤30% 热稳定

供应pa6 k224-hg7 荷兰dsm 玻纤35% 热稳定

供应pa6 k224-pg6 荷兰dsm 玻纤30% 增韧，耐寒

供应pa6 k224-g6 荷兰dsm

供应pa6 k225-ks 荷兰dsm 非增强 无卤阻燃

供应pa6 73g30l 美国杜邦 玻纤30%

供应pa6 73g30hsl 美国杜邦 玻纤30% 73g20l 73g15l

供应pa6美国杜邦 fr10,3508食品级 , 1013g20 , 73g15l , 73g20l , 73g20l
7335f,73g15l,73m40,73g20l,73g45hsl,73m30 供应pa6 b3eg10
德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤50% 高刚性 , 尺寸稳定

供应pa6 b3eg7 德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤35% 绝缘性好

供应pa6 b3eg6 德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应pa6 b3eg3 德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤15% 高刚性 尺寸稳定

供应pa6 b3wg3 德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤15%

供应pa6 b3wg6 德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤30% 高刚性 尺寸稳定

供应pa6 b3wg7 德国巴斯夫 阻燃hb 玻纤35% 高刚性 尺寸稳定

供应pa6 b36fn 德国巴斯夫 高速透明的流延薄膜、吹膜

供应pa6 b3s 德国巴斯夫 标准级 , 高流动

应用范围

工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、

推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机

滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管

、

活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。