

DGS30127L (B) 矿用隔爆型LED机车灯

产品名称	DGS30127L (B) 矿用隔爆型LED机车灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

技术参数

额定功率：15/20/25/30w (任选)

防爆标志：exd i mb

防护等级：ip67

防腐等级：wf2

输入电压：ac127v/dc24v(任选)

发光角度：140 °

距高比：1.3

灯具光效：> 80lm/w

光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k (任选)

使用寿命：5万小时

功率因数：pf > 0.9

安装高度：2-6米

环境温度：-55 ~ +60

灯具重量：3.1kg

灯具尺寸： 195 × 166 mm

产品性能

根据现场环境和照明要求，确定适当的安装方式，并根据灯具到220v电源接点的距离，准备好相应长度的 8~10mm三芯电缆线；

嵌入吊顶安装方式，在吊起灯具后先将进线连接再定位灯具。

更换灯泡时，先断开电源。

更换其他电器元件，请打镇流器腔，即可更换任何电器元件。

品质保证

本产品严格按照is09001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准完全达到设计要求，自购买3年内，产品正常使用下出现任何故障(非人为故障)由本公司免费维护。