

无线吸顶AP生产厂家 poe供电吸顶酒店广告AP

产品名称	无线吸顶AP生产厂家 poe供电吸顶酒店广告AP
公司名称	深圳市智博通电子有限公司
价格	140.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区观澜镇人民路229号康派科技工业园A栋
联系电话	075529735015 18028792950

产品详情

1.产品简介:

zbt-ap05 300m 吸顶式无线ap，内置全向智能天线，它采用高级mimo（多进多出）技术，为无线用户提供最高300mbps的稳定传输速率，符合802.11n无线技术，稳定性更强，支持客户端模式，wds，无线网关模式，提供多重保护措施，支持128bit wep、wpa/wpa2和wpa-psk/wpa2-psk加密认证，适用于企业、学校、酒店等场所的室内无线覆盖。

2.产品特性:

u 支持ssid广播控制和基于mac地址的访问控制；

u 支持 64/128-bit wep加密，128 bit wpa标准加密(tkip/aes)；

u 内置dhcp 服务器能自动分配ip地址；

u 图形式led设计,对路由器的指示灯功能一目了然；

3.产品规格:

硬件规格

主芯片

rt3052f /360mhz

内存

16mb（最高支持32mb）

flash

4mb (最高支持16mb)

协议标准

ieee 802.11n、 ieee 802.11g、 ieee 802.11b ;

mimo类型

2tx - 2rx(2发2收 300mbps)

天线

内置3dbi高增益全向天线

接口

1个10/100m自适应lan口 , 支持自动翻转 (auto mdi/mdix)

led

1*power/sys/wifi

按钮

1 reset按钮

无线速率

300mbps

工作频段

2.4ghz

无线功率

23 ± 1 dbm

传输技术

ofdm, cck, bpsk, qpsk

无线加密/安全

64/128位wep等有效加密 ;

wpa/wpa2高级安全加密 ;

无线客户端mac地址认证 ;

灵敏度

3000m : -61dbm;270m : -61dbm;135m : -65dbm;54m : -68dbm;11m : -85dbm;6m : -88dbm;1m : -90dbm

基本功能

无线开关

ssid广播开关

信道选择 : 1-13

无线模式可选 : 11b/g/n混合模式 (默认)、11b/g混合模式、

11b模式、11g模式

无线连接列表

维护

保存/恢复配置文件、路由器软件升级、

产品最大功耗

< 6w

尺寸 (l*w*h)

直径100mm

电源

输入 : 12v 1a

软件规格

wan接入方式

动态ip、静态ip

工作模式

ap模式;

dhcp服务器

dhcp服务器 ;

客户端列表 ;

静态地址分配 ;

安全设置

客户端过滤

mac地址过滤

url过滤

远程web管理

ddns

支持

vpn穿透

支持

带宽控制

支持

静态路由

支持

qos

支持

系统日志

支持

其他实用功能

mac地址克隆

配置文件导入与导出

web软件升级

其他

环境规范

工作温度：0 ° 40 ° c;

存放温度：-20 ° 60 ° c;

工作环境湿度：10%~90%，无冷凝;

存储湿度：5%~95%，无冷凝

包装内容

802.11n 300m 吸顶式ap300m * 1；

电源适配器 * 1；

以太网线 * 1；

安装指南 * 1；

保修/用户支持信息卡 * 1

支持openwrt开源系统，支持酒店管理系统，广告推送