

# POE入墙AP 酒店AP AP网络面板开关式AP

产品名称	POE入墙AP 酒店AP AP网络面板开关式AP
公司名称	深圳市智博通电子有限公司
价格	110.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区观澜镇人民路229号康派科技工业园A栋
联系电话	075529735015 18028792950

## 产品详情

管理方式150m/300m入墙式ap zbt-ap8102rj

入墙式设计兼容86mm暗盒

以太网（poe）供电

发射功率可调,低功耗,低辐射,绿色节能

配合网管软件即可集中管理

产品概述：

zbt-ap8102rj是ip-com专为酒店设计的wi-fi接入点，为用户提供便捷的wlan服务。标准的86盒安装，借助现有的建筑架构，无需耗费较多时间及成本即可轻松完成无线网络组建。同时，可以有效缓解由于前期wlan网络规划复杂，后期由于建筑结构、装修材料变化引起的wi-fi覆盖能力不足的问题。外型美观小巧，能够与房间内的任何装饰相匹配。支持标准802.3af poe供电，有效保证安全性。支持usb充电，有数据线即可替代充电器给手持设备充电。支持多种加密机制，保证您的数据安全的传输。支持x86平台的统一管理软件，无需昂贵的设备，在电脑上就可对wlan中的ap进行统一的管理。

产品特点：

入墙式设计，安全美观又实用

zbt-ap8102rt采用标准86盒安装设计，可以直接在原有插座的地方进行改造安装，无需重新对墙体进行改造，在保持墙体原有的美观之外，在一些公共场所更能保证设备的安全，具有良好的防盗功能。

150mbps 无线传输速率 mimo技术，最高传输速率达150mbps。使用ieee

802.11n无线局域网标准，能帮助您处理日益增多的无线业务。

usb充电功能，手机、pad随时充

支持5v 1a usb供电功能，随身携带一根数据线即可替代充电器给手机、pad等手持设备充电，为您免去忘带手机充电器的烦恼。特别在一些公共场所，如在酒店就能够更好的为旅客提供服务。

易于部署维护，省心省力室内环境复杂，墙体厚实，单台ap难以达到完美覆盖。w30ap专为这种复杂环境设计，一个客房放置一个ap，即能达到完美覆盖，又便于维护。

支持集中管理

支持基于x86平台的统一管理，在pc上即可通过提供的管理软件对局域网内的ap进行ip、ssid、加密等的统一管理。

标准poe供电

支持标准802.3 af poe供电，免去电源适配器，安全无忧。

技术标准

ieee802.11n，ieee802.11g，ieee802.11b

工作频段

2.4ghz-2.483ghz (中国)

调制方式

ofdm : bpsk@6/9mbps、qpsk@12/18mbps、16-qam@24mbps、64-qam@48/54mbps

dsss : dbpsk@1mbps、dqpsk@2mbps、cck@5.5/11mbps

mimo-ofdm : mcs 0-23

最大传输速率

150mbps

端口

lan : 1\*10/100mbps

usb : 5v1000ma供电输出

poe

支持802.3af

无线参数

信道：1~13（中国）

频段带宽：20或20/40mhz

无线模式："11b"、"11g"、"11b/g"和"11b/g/n"

无线安全

"wpa-psk"、"wpa2-psk"、"open-wep"、"shared-wep"、"mix wpa-psk/wpa2-psk"

功率调节

支持

单台管理或通过统一管理软件管理

部署方

入墙式

外形尺寸(mm)

86x86x36(mm)

功耗（满负荷时）

小于10w

复位/恢复出厂设置

支持

工作温度

-10 ° c ~ 45 ° c

存储温度

-40 ° c ~ 70 ° c

工作湿度

10% - 90%rh（不凝结）

存储湿度

10% - 90%rh（不凝结）