

外敷式超声波流量计日月年积累外贴式防爆型超声波流量计

产品名称	外敷式超声波流量计日月年积累外贴式防爆型超声波流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	流量范围:21112222 温度:-20-158 尺寸:166
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

外敷式超声波流量计日月年积累外贴式防爆型超声波流量计 低功耗、数字化设计。整机采用低功耗硬件及软件设计，对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析，达到了全面的数字化设计，整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。

zhuoyue的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术，保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能，该系列仪表能在任何时间查阅年任何时候的仪表运行数据。

灵活的维护性能。采用换向自适应技术，使该系列仪表能够自动消除测量过程的零点误差，并能够在维修过程中任意更换转换器和传感器，不影响测量准确度。汉字化技术。仪表的数据输入和测量过程显示全部汉字化，使操作者不使用说明书即可操作。

性能特点：

1、高精度测量

线性度优于0.5%，重复性精度优于0.2%，测量精度优于 $\pm 1\%$ ；

2、测量范围大

选用不同型号的传感器，可实现口径 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的测量；

3、支持中英文菜单

不同版本的流量计,可支持中文或英文菜单,方便快捷；

4、可靠性高

采用低电压、多脉冲发射电路，测量精度、使用寿命及可靠性大幅

5、抗干扰能力强；

采用双平衡信号差分发射、接收电路，有效抵御变频器，电视塔、高压线等强干扰源；

6、强大的记忆功能

自动记忆前64日、前64月、前5年的累计流量，自动记忆前64次来电和断电时间和流量，自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常。

超声波流量计

一、超声波流量计概述

超声波流量计以速度差法为原理，测量圆管内液体流量。本系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术，仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器形式有：壁挂式、盘装式、一体式；传感器形式有：插入式、管段式、外夹式。