

# 郑州沥青混凝土概括

产品名称	郑州沥青混凝土概括
公司名称	河南恒中环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	19139128948

## 产品详情

沥青混凝土 (asphaltic concrete) 混合料与沥青碎石同为连续级配，但它含粗集料较少，细集料和填料较多，并由大量稍硬的沥青裹覆。——郑州沥青混凝土概括

沥青混凝土的强度和稳定度主要是因为集料的互锁作用，其次是赖予砂 / 填料沥青砂浆。沥青混凝土的成分是按美国沥青学会的马歇尔混合料设计程序制定，其目的是获得最适当的沥青含量而有最大稳定度与密度。——郑州沥青混凝土概括

一般来说，沥青混凝土是指常规的普通沥青混凝土，它按不同的标准可分成不同的种类：——郑州沥青混凝土概括

( 1 ) 根据所用沥青的稠度和沥青混凝土混合料摊铺时的温度，沥青混凝土可分为热铺、温铺和冷铺三种。

( 2 ) 根据沥青混凝土的密实度或孔隙率，热铺和温铺沥青混凝土可分为两种：密实沥青混凝土，孔隙率为 2 % - 5 % ；孔隙沥青混凝土，孔隙率为 5 % - 1 0 % ，它一般用作面层的下层或调平层。

( 3 ) 根据骨料的粒径，沥青混凝土可分为四种：粗粒式，含有最大公称粒径为 2 5 mm 或 3 0 mm 的骨料；中粒式，含有最大公称粒径为 2 0 mm 或 1 6 mm 的骨料；细粒式，含有含有最大公称粒径为 1 0 mm 或 1 3 mm 的骨料；砂粒式，含有最大公称粒径为 5 mm 的天然砂或破碎砂。

粗粒式沥青混凝土通常用作面层的下层，其粗糙表面有利于层间连接，且作为下面层它的抗弯拉疲劳能力明显强于沥青碎石。中粒式沥青混凝土主要用于修筑路面的上层，或用于铺筑单层面层；由于它的表明具有较大的粗糙度，因而能产生良好的摩擦性能，有利于汽车行驶；——郑州沥青混凝土概括