

2W250-25二通先导活塞式电磁阀

产品名称	2W250-25二通先导活塞式电磁阀
公司名称	乐清市博文气动元件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	温州乐清北白象永泰路1号
联系电话	86-057761780229 13868785781

产品详情


2w250-25二通先导活塞式电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器。它在接受电控信号后能自动开启或关闭，实现对管道中的流体介质的通断或流量调节控制。

本系列电磁阀可广泛地应用于纺织、印刷、化工、塑料、橡胶、制药、食品、建材、机械、电器、表面处理等生产和科研部门以及浴室、食堂、空调等人们日常生活设施中。


技术参数

动作方式：先导型、直动型、反冲型（因阀而定） 控制方式：常闭（标准），常开（部分可选）
接口螺纹：g1/4 ~ g2（npt螺纹，可选） 公称通径：dn10 ~ 50mm
工作压力：最高4.0mpa（详见参数表） 适用介质：中性，气态或液态流体
黏 度： 21mm²/s 介质温度：-10 ~ +80（+130，可选） 环境温度：-10 ~ +50 -10-50
阀体材料：不锈钢 密封材料：nbr（标准），fkm、epdm（可选）
标准电压：ac：24v、110v、220v（50/60hz） dc：12v、24v 电压变化：±10%
负载周期：100%连续工作 电气连接：电缆插座，防护等级ip65 安 装：电磁头最好竖直向上

		
	流量曲线表	



内部结构外形尺寸图



技术参数

型号	a	b	c	d	k
2w160-10	101.5	57	117	69	pt 3/8
2w160-15	101.5	57	117	69	pt 1/2
2w200-20	107	57	123.5	73	pt 3/4
2w250-25	111.5	73.5	134.5	99	pt 1
2w350-35	142	95	172	112	pt1 1/4
2w400-40	142	95	172	123	pt1 1/2
2w500-50	172	123	209	168	pt2

内部结构外形尺寸图

型 号	2w025-06	2w025-08	2w040-10	2w160-10	2w160-15	2w200-20	2w250-25	2w350-35	2w400-40	2w500-50
符 号										

使用流体	空气、水、油、瓦斯									
动作方式	直动式									
型式	常闭式									
流量孔径mm	2.5	4	16		20	25	35	40	50	
cv 值	0.23		0.6	4.8		7.6	12	24	29	48
接管口径	1/8	1/4	3/8	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
使用流体粘滞度	20 cts以下									
使用压力kgf/cm ²	水:0~8 空气:0~8 油:0~8									
工作温度	-5~80									
使用电压范围	±10%									
本体材质	黄铜									
油封材质	nbr或viton									