

CJEUSA-30429-MM-E 主板配件原装

产品名称	CJEUSA-30429-MM-E 主板配件原装
公司名称	福州聚福兴自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:研华 产地:台湾 质量:ADVANTECH
公司地址	福建省福州市仓山区齐安路760号7号厂房三层A3-026-027店(注册地址)
联系电话	17326618839 17326618839

产品详情

CJEUSA-30429-MM-E 主板配件原装, CJEUSA-30429-MM-E,

凌华科技 (ADLINK Technology) 的嵌入式计算产品系列是专为不同工业应用而设计, 能够提供稳定、的边缘计算能力。这些产品包括嵌入式主板、单板计算机、边缘计算平台以及完整的嵌入式系统, 能够承受工业现场的苛刻环境。以下是凌华嵌入式计算产品的一些主要类别:

嵌入式主板

1. ****单板计算机 (SBC)****: 包括多种格式, 如PICMG 1.3、PC/104、EPIC、3.5英寸SBC等, 这些单板计算机提供紧凑、强大的计算能力, 适用于多种工业应用。
2. ****COM Express****: 计算机模块化产品系列, 包括基于不同尺寸和性能的各型号, 如COM Express Mini、Compact和Basic, 它们提供高性能和低功耗的处理能力。
3. ****SMARC****: 这是一种小尺寸的通用模块化计算平台, 适用于需要低功耗和紧凑尺寸的应用。
4. ****ETX/XTX****: 提供传统的嵌入式应用模块。

这些主板可以配合不同的载板或客户自己设计的载板, 从而实现更灵活、更广泛的应用。

嵌入式系统

1. **工业计算机 (IPC)**: 包括工业系统、壁挂式系统等, CJEUSA-30429-MM-E提供各种形状和尺寸的嵌入式工业计算机, 适用于动态的和苛刻的工业环境。
2. **独立智能解决方案 (Standalone Solutions)**: 比如MICA (Mobile Industrial Computer on ARM), 这是一种基于ARM架构的移动工业计算平台, 适合机器人和移动应用。
3. **边缘AI平台**: 结合了AI推理能力的边缘计算平台, 为AIoT应用提供必要的计算资源。
4. **面板电脑和显示计算机**: 提供内嵌式显示屏的解决方案, 适合在工业应用中直观地显示和收集信息。
5. **无风扇系统**: 紧凑而无需风扇的嵌入式系统, 针对需要安静运行或对冷却条件有严格要求的应用。

应用特定系统

针对具体行业和市场领域的需求, 凌华提供定制的嵌入式系统, 如:

1. **机器视觉系统**: 用于自动化检查和处理的系统, 通常对摄像机、传感器和计算能力有特定要求。
2. **轨道交通**: 嵌入式系统CJEUSA-30429-MM-E适合在火车、地铁和其他铁路应用中使用。
3. **设备**: 符合行业标准的系统, 用于各种检测和监控应用。
4. **军事和防务**: 符合严格军事标准的系统, 能够在恶劣的环境中保持可靠性。

这些嵌入式计算产品都能在宽温范围内工作, 并具有良好的防尘防震特性, 保证了它们能在工业环境中稳定运行。凌华科技也会提供长期供货保障和软件支持, 确保其解决方案能满足客户长期的需求。想要获取的产品信息和技术支持, 访问凌华或直接联系凌华科技的代表是一种很好的方式。

ADAM-4015;MG-1281;PXI-2566;WS-C3750V2-48PS-S; WS-C3560-24TS-E;2821-V/K9; SR2024T;PVDM2-64; METEOR2-MC/4;NI 9502; WS-507R-E;PCI-1735U; MIC-2660;ADAM-5051D; WS-X6148X2-RJ-45;PCMCIA-232/4; PCIE-1604B;GLC-LX-SM-RGD; MGX-VISM-PR-8E1;USB-TC01; PXIe-2575;WS-C3560G-48PS-E; ACP-4001;N7K-C7010-BUN; PCI-1750SO;PXI-6123; WS-C3750G-24TS-E;GEN/F/64/8; IPC-615/300;cRIO-9022; WS-C2960G-8TC-L;SLM2016T-NA; 751-0201;PCLD-8751; Y7116-04;NI 9411; WS-SVC-MWAM-1;PCI-1602A/B; MATROX 7030-02;PCIE-1762H; PA-FCIP-1GB;2821-SRST/K9; KTL115漏泄通讯系统是矿山安全避险六大系统通信联络系统中的井下漏泄通讯装备, 专门用于矿井、隧道、人防等地下工程的漏泄通讯系统, 在瓦斯、煤尘和变频设备众多的环境中KTL115漏泄通讯系统仍可使用。KTL115漏泄通讯系统可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直接通话, 及所有持有KTL115漏泄通讯系统手机的人员之间互相通话。KTL115漏泄通讯系统主机到手机之间的通讯距离: 通过对线路上加双向中继放大器, 补偿漏泄电缆对信号的损耗, 可实现单线15米, 带有分支的总距离可达25米, KTL115漏泄通讯系统手机与漏泄电缆距离不小于5米。

[PXI-2510 电路板专注品质](#)