

双气路大气采样器大批发QCS-3000

产品名称	双气路大气采样器大批发QCS-3000
公司名称	菏泽市牡丹区俊腾电子仪器有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	菏泽市大学路588
联系电话	86-05302357048 18653007363

产品详情

qcs-3000型双气路大气采样器

一、概述

qcs-3000型双气路大气采样器它是对空气中一种或两种有害气体同时采样的仪器。qcs-3000型双气路大气采样器自投放市场以来，深受用户亲睐。

qcs-3000型双气路大气采样器适用于环境监测、卫生防疫、职业病预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采集。qcs-3000型双气路大气采样器是由两只抽吸泵单独完成作业。qcs-3000型双气路大气采样器可同时采集两种不同有害气体的样本，也可采集平衡样本和两路不同时间的样本。qcs-3000型双气路大气采样器具有液晶显示，菜单操作，电脑计时，体积小，重量轻，操作方便，计时准确，抽气负压大，调节阀采用针形阀机械调节，调节刻度细，稳定性好等优点。

- 1，任意设定同一采样时间或两路不同采样时间。
- 2，采样结束提示。
- 3，显示电池电量、电压和充电全过程。
- 4，采样中途追加采样时间。

三、技术参数

工作电压：dc8v（6节镍镉或镍氢充电电池）ac220v ± 10v 50hz
流量范围：20 ~ 500ml/min；0.1 ~ 1.0l/min × 2；

0.1 ~ 1.5l/min × 2 ; 0.1 ~ 3.0l/min × 2 四种任选一种，或者任意搭配
抽气负压：>23500pa【即160mm (hg)】 流量准确度：± 5fs 稳定性： 5% 定时精度： ± 0.1%
工作噪音：<55db 环境温度： - 5 ~ 40 相对湿度：<95% 充电电流：500ma
连续、断续工作时间：7 ~ 24小时 外形尺寸：205mm × 135mm × 115mm 仪器重量：1.8kg

四、工作原理

qcs-3000型双气路大气采样器由过滤器、调节阀、流量计、抽气泵、显示器、电子控制电路、单片机组成。见图，该仪器由两只抽气泵分别组成独立的气路系统采样，相互之间不联通，两个气路可同时采集一种平衡样。也可采集两种不同气体样。时间由0.01 ~ 99.59小时任意设定。

该仪器由6节2号镉镍电池供电，当电池欠压时应给电池充电，界面上的电池图标会闪烁，一般充电约12小时，充满的电池可以连续工作7个小时以上。如果仪器长时间不用，每两个月应给仪器维护性充电一次，以保证充电电池不损伤。如使用交流电时请将专用插头线插在仪器背面外接电源插口，仪器内部直流自动切换交流供电。