

MYQ-3*1.5矿用电源线 井下巷道照明电缆

产品名称	MYQ-3*1.5矿用电源线 井下巷道照明电缆
公司名称	河北鑫缆元线缆有限公司销售部
价格	2.50/米
规格参数	品牌:天联牌 规格型号:MYQ-3*1.5 可售卖地:全国供货
公司地址	河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工业园
联系电话	15102213111 15102213111

产品详情

工频额定电压U₀/U为380/660V、660/1140V、1.9/3.3kv、3.6/6kv、6/10KV、8.7/10KV、300/500V。

电缆导体的最高允许工作温度：65 90

电缆允许最低的工作环境温度为-35

电缆弯曲半径：不大于电缆外径的6倍。

MYQ-3*1.5矿用电源线 井下巷道照明电缆

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20 时不低于160M · km。
- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2~12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合 GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。
- 8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。

9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。

10、MYQ电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称。

MYQ-3*1.5矿用电源线 井下巷道照明电缆