

1800单面双工位一体式手套箱

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 1800单面双工位一体式手套箱 |
| 公司名称 | 伊特克斯惰性气体系统（河北）有限公司 |
| 价格 | 180000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 魏县创业大街2号 |
| 联系电话 | 15612021886 |

产品详情

| | |
|------------|--|
| 箱体 | |
| 描述 | 材料：不锈钢1.4301 (SUS type 304), 厚度 3 mm 尺寸: 1800mm(L) x 750mm(W) x 900mm(H) |
| 体积 | 1.2 m ³ |
| 前窗 | 面板：8 mm厚安全钢化玻璃 或 10 mm厚度聚碳酸酯 (可供选择) 尺寸：1735mm(L) x 839mm(H) |
| 手套口 | 硬铝合金材质或聚甲醛材料 (可供选择) 口径 220 mm, O型圈密封 |
| 手套 | 材料：丁基橡胶 厚度：0.4 mm 或 0.8mm(可供选择) |
| 过滤器 | 出口和入口过滤器，过滤<0.3 μm |
| 照明 | LED照明位于前窗顶部 |
| 泄漏率 | 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 |
| GP20气体净化系统 | |
| 描述 | 自动去除 H ₂ O 和 O ₂ ；单净化柱系统，自动再生（可选GP200双净化柱）；密闭的气体 |
| 使用电压 | AC 230 V / 50-60 Hz, 10 A 或 AC 115 V / 50-60 Hz, 20 A （可供选择） |
| 工作气体 | 工作气：N ₂ 、Ar、He（纯度 99.999%）；再生气：H ₂ 占5%—10%，其余的为工作气（ |
| 真空泵 | 规格：旋片真空泵，配带油雾过滤器，带气镇控制；流量：12 m ³ /h (7 cfm), 真空度< 2 x 10 ⁻³ mbar（可选干泵） |
| 循环单元 | 无油高速风机；风量：0 - 100 m ³ /h |
| 阀门 | 电磁高真空阀门 |
| 泄漏率 | 按照泄漏率< 0.001 vol%/h的标准进行最终验收测试 |
| 清洗系统 | |
| 描述 | 设置好相应时间和压力，系统可以对箱体自动进行气体置换。 |