

腾宇机械||HMP-150混凝土磨平机

产品名称	腾宇机械 HMP-150混凝土磨平机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

型号: hmp-150型

混凝土磨平机厂家 混凝土磨平机报价 混凝土磨平机价格 混凝土磨平机磨销试件质量达到ceco3、88、ybj2 09-86钻取芯样测定混凝土抗压强度技术规程，对试件磨平的质量要求，因此被广泛应用于现场采取芯样的试件磨平工作。混凝土磨平机主要技术参数：1、磨销混凝土芯样直径（mm）：50、75、100、150 2、磨销混凝土芯样高度（mm）：47.5~215 3、磨头转速：250r/min 磨头直径：170mm 磨头端面跳动量：0.10mm 4、电功额定功率：2kw

混凝土磨平机操作规程 1、接通电源及水源。

2、根据芯样直径选择相应的夹具，将芯样夹紧并转到底盘中心位置后将夹具索紧。3、松开上、下索紧手轮，转动升降手轮，当磨轮端面距芯样端面1mm时停止。然后索紧上索紧手柄，开启进水嘴阀门通水，并闭合电源开关，使磨轮转动，然后逆时针转动手轮，并同时顺时针转动微动手轮使磨头下降。当磨轮端面接触试样端面时摆动磨头进行磨削，直至磨平试样端面。

4、磨削完毕，关闭电源及水嘴阀并逆时针转动微动手轮，使其处于上极限位置。5、松开夹具索紧手柄，将夹具同试样一同取下并反向安装，重复2、3、4步动作磨削另一端面。直至芯样端面符合要求为止。

6、混凝土磨平机用后关闭电源，擦试干净机器。

销售专员：孙本尚

销售热线：18366736717

在线qq: 2950812477

电子邮件1：tengyu593@163.com

电子邮件2: 2950812477@qq.com