

EPL01-A LED防爆平台灯

产品名称	EPL01-A LED防爆平台灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

技术参数

额定功率：10/15/20/25/30w 任选

防爆标志：exd c t6 gb/dip a20 ta.t6

防护等级：ip67

防腐等级：wf2

输入电压：ac220v（适用范围95-305v）/dc12v -24v（任选）

输入频率：50/60hz（适用范围47-63hz）

发光角度：140°、横向140°/纵向70°

距高比：1.3、1.3/0.65

灯具光效：> 80lm/w

光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k（任选）

使用寿命：5万小时

功率因数：pf > 0.9

安装高度：2-6米

引入装置：钢管布线，g3/4 引入口规格，适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：3.5kg

灯具尺寸： 195 × 204mm

产品特性

采用高光效气体灯泡放电光源，平均使用寿命长达20000小时，光效高、寿命长，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。内置采用最新技术的容性节能镇流器，比同类镇流器节电20%，节能环保、发热少、能耗低、性能稳定，并能实现恒流输出，有效提高了灯泡的使用寿命。

使用说明

根据现场环境和照明需要，确定灯具安装方式。并根据镇流器到220v电源接点的距离准备相应长度的三蕊电缆线。

合上镇流器箱盖并拧紧紧固螺栓，再将三芯电缆线另一端接通220v电源即可实现照明。

更换灯泡时，先切断电源。