

EPL03-ZLED防爆投光灯

产品名称	EPL03-ZLED防爆投光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

技术参数

额定功率：50/60/80/100/120w（任选）

防爆标志：exd bt5 gb/dip a20 ta.t5

防护等级：ip66

防腐等级：wf2

输入电压：ac220v(适用范围：90-305v)/dc24v（任选）

输入频率：50/60hz(适用范围：47-63hz)

发光角度：60°/90°（任选）

距高比：0.48/0.78

灯具光效：> 80lm/w

光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k（任选）

使用寿命：5万小时

功率因数：pf > 0.95

安装高度：8-30米

环境温度：-55 ~ +60

引入电缆：适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：6.5kg

灯具尺寸：300 × 300 × 387mm

引入口规格，适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：7.0kg

灯具尺寸：320 × 230mm

产品特性

人性化结构设计，技术研发水平要求高，但生产工艺简单，用户可自行安装更换配件，便于安装和维护；

高效的驱动电源，电源效率达95%以上，功率因素 > 0.98，恒流驱动led光源，采用进口高质的电子元件，使灯具稳定性更佳，寿命更长，达50000小时；

海拔不超过2000m;

运行环境温度为-20~+40 ；

周围空气相对湿度不大于98%(当温度在+25);

适用于1区、2区,ii类t1~t6组爆炸性气体环境中;

在无破坏金属和绝缘性能的气体及蒸汽的地方;

在无显著摇动和冲击振动的地方;

污染等级3级;

安装类别ii类。