

EPL07BLED防爆泛光灯

产品名称	EPL07BLED防爆泛光灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

技术参数

额定功率：40/60/80/100/120w（任选）

防爆标志：exd ct6 gb/dip a20 ta.t6

防护等级：ip67

防腐等级：wf2

输入电压：ac220v(适用范围：90-305v)/dc24v（任选）

输入频率：50/60hz(适用范围：47-63hz)

发光角度：120°/140°（任选）

距高比：1.05/1.22

灯具光效：> 80lm/w

光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k（任选）

使用寿命：5万小时

功率因数：pf > 0.95

安装高度：6-12米

环境温度：-55 ~ +60

引入电缆：适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：7.0kg

灯具尺寸： 320 × 230mm

引入装置：钢管布线，g3/4 引入口规格，适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：7.0kg

灯具尺寸： 320 × 230mm

适用范围

适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所；

适用于iia、iib、iic类爆炸性气体环境；

适用于t4(t3)及以下组别温度；

可根据用户要求配装灯伞；

防爆路灯广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场

结构特性

采用单颗大功率led光源，光效高，性能稳定；

根据道路照明的特性进行配光设计，高效合理；

科学优化的热管理，led颗粒采用直接散热方式，散热部件为超高导热材料，经特殊工艺加工而成；

灯体采用铝合金压铸成型，结构轻巧、牢固，并具有抗冲击、耐腐蚀的优点。

路灯由防爆灯,灯杆,基座三部分组成.基座内装接线箱或路灯专用镇流器.

灯杆为镀锌钢管表面喷塑.具有较好的防腐能力.基座采用铸铁制造.牢固稳定,灯杆和基座均可根据用户要求特制.

01、02、05、06型可根据用户要求配装灯伞.

符合gb3836-2000,iec60079标准要求.