

EPL09-H LED防爆高杆灯

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | EPL09-H LED防爆高杆灯 |
| 公司名称 | 宜兴市华宏电器制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 宜兴市庆源大道38号 |
| 联系电话 | 86-0510-66591889 18168329739 |

产品详情

技术参数：

额定功率：120/140/160/180w（任选）

防爆标志：exd ct5 gb/dip a20 ta.t5

防护等级：ip67

防腐等级：wf2

输入电压：ac220v（适用范围95-305v）

输入频率：50/60hz（适用范围47-63hz）

发光角度：90°/140°（任选）

距高比：0.78/1.22

灯具光效：>80lm/w

光源色温：暖白2700-4500k/正白5000-6500k（任选）

使用寿命：5万小时

功率因数：pf > 0.95

照射距离：8-30米

环境温度：-55 ~ +60

引入装置：g3/4 引入口规格，适合 8~ 10mm电缆引入

灯具重量：13.5kg

灯具尺寸： 390 × 495mm

结构特征

产品执行标准：gb3836.1~2-2010、q/hh 001-2011。

本产品为铝合金外壳，经高速抛丸清理后表面高压静电喷塑，具有防水、防尘、防腐等功能。不锈钢外露紧固件，透明件采用抗高能量冲击的钢化玻璃，灯具为隔爆止口接合面结构，但光源腔和接线腔、驱动器腔分隔，安装维护方便，电气性能可靠；采用优质铝板反光罩，提高灯具的使用效率。

本灯具壳内外均设有接地螺钉，用户使用该产品时应可靠接地。

优良的防爆性能，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。

采用免维护大功率作led灯珠作光源，光效高，照度均匀，平均使用寿命达100000小时以上。

外壳选用轻质合金材料并进行高科技喷涂处理，耐磨抗腐，防水防尘；精巧的结构设计，空气对流散热，扩大了散热空间，减少了温升并提高了光源的使用寿命。

体积小，重量轻，可采用吸顶式、吊杆式、灯杆式等多种安装方式，操作简单方便。

具有良好的电磁兼容，不会对周围环境造成干扰。