

GAD605-J固态应急照明灯华荣

产品名称	GAD605-J固态应急照明灯华荣
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

gad605-j技术参数

- 额定电压：ac220v/50hz
- 光源（led）
- 额定功率：6w、10w
- 应急时间：6h，10h
- 平均使用时间：100 000小时
- 外形尺寸：220 × 220 × 70mm
- 重量：1.7kg

gad605-j产品特性

- 透明件采用进口pc灯罩，透光率高，抗强力冲击，控制装置外壳采用优质钢板折弯成形。
- 采用固态高效led光源，环保节能，寿命长达10万小时。
- 采用科学的散热设计，保证产品长时间正常工作。
- 灯具可调整照射角度，实现最佳照明。
- 设有电子调压装置，宽电压工作。
- 灯具内装高能无记忆锂电池和控制板，当电源断开时可切换到应急状态。
- 多种控制模式，可实现正常照明和事故照明两用，可选择自动切换或手动切换，也可仅作为事故照明使用。
- 厂房、货场、仓库、变电站等场所作为应急照明。

简单介绍：

gad605-j 固态应急照明灯运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。 gad605-j 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

详细介绍：

gad605-j gad605-j gad605-j gad605-j

gad605-j 运输时将灯具装在所配备的纸箱内，并加装泡沫减震。

gad605-j 使用时，灯具表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得触摸。

gad605-j 更换灯泡时，尽量使用同型号的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。
gad605-j 引入灯腔内的电缆线耐温应不低于120 （如硅橡胶、聚四氟乙烯电缆等）。

gad605-j 固态应急照明灯