

GCD613- 防爆固态照明灯

产品名称	GCD613- 防爆固态照明灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

防爆安全照明灯 概况产品采用第四代绿色环保led固态光源，耗能小、光效高、使用寿命长。独特的防爆结构及安全电源系统适用于油田、矿井、化工、船舶等需求订制

防爆固态照明灯产品参数信息由华宏电器为你提供，防爆固态照明灯专题频道汇总防爆固态照明灯批发供应、防爆固态照明灯厂家及经销商信息，为您提供全面的防爆固态照明灯资料

应用范围

gcd613- 防爆固态照明灯适用于石油开采、冶金、军工储备等企业的有爆炸性气体的区域。

适用于爆炸性气体环境的1区、2区危险场所。

适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境的场所。

适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。

适用于含有腐蚀性气体的场所。

适用于潮湿、防护要求较高的场所。

产品特性

外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高；表面高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀。

选用国际知名品牌led光源，光效高、显色性高、光衰小、能耗低、无闪烁，超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本。

科学的配光设计，光效高、照射面积大、光线均匀柔和，无眩光。

采用双腔一体式设计，光源腔与电气箱隔离，提高了光源的使用寿命和稳定性。

采用止口及螺纹隔爆结构，防爆性能可靠。

光源组件、电源模块等均采用标准模块设计，方便更换，减少后期维护成本。

科学的密封结构设计，特制的密封条及嵌入方式，具有良好的防水防尘性能，可在恶劣的环境下使用。

技术参数

额定电压：ac220v

ac/dc24 ~ 36v

配用光源：led (18w)

电缆规格：10 - 14mm

执行标准：gb3836.1,gb3836.2

防爆标志：exdiict4 gb/dip a20ta,t4

适用范围：1、2区防护等级：ip65防腐等级：wf2重量：4.7kg

配光曲线

安装示意图

订货编号

订货编号	功率 (w)	光源	光通量 (lm)	光源平均寿命 (h)
gcd613-ii18a	18	led	1440	50000
gcd613-ii18b	18	led	1440	50000

注：后缀a表示电压为：ac220v,可不标注。

后缀b表示电压为：ac/dc24 ~ 36v。

常规出厂配置为吸顶式安装，如需其它安装方式，订货时请注明。