

GCD616防爆固态照明灯

产品名称	GCD616防爆固态照明灯
公司名称	宜兴市华宏电器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市庆源大道38号
联系电话	86-0510-66591889 18168329739

产品详情

华宏电器专业生产防爆照明灯,供货及时,防爆照明灯优质生产商!上千种规格型号!欢迎广大新老客户来电咨询!

大功率led防爆灯gcd616-50w防爆固态照明灯选型规格：gcd616-50w光源类型：led防爆灯额定功率：ac22050w安装高度：3-8m产品材质：条棱钢化玻璃、铝合金外壳

应用范围

gcd616防爆固态照明灯适用于石油开采、冶金、军工储备等企业的有爆炸性气体的区域。

适用于爆炸性气体环境的2区危险场所。

适用于 a、 b、 c类爆炸性气体环境的场所。

适用于可燃性粉尘环境的20区、21区、22区场所。

适用于潮湿、防护要求较高的场所。

产品特性

外壳采用优质铝合金压铸成型，强度高；表面高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀。

选用国际知名品牌led光源，光效高、显色性高、光衰小、能耗低、无闪烁，超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本。

科学的配光设计，光效高、利用率高，照射面积大、360 ° 全方位照明，照度均匀；光线柔和，无眩光。

光源腔部分设计为独立成腔，灯具散热性好，延长光源使用寿命。

采用一体式设计，方便现场安装和维修，并简化了现场布线。

采用螺纹隔爆、平面隔爆及圆筒隔爆结构，防爆性能可靠。

光源组件、反射器组件、电源模块等均采用标准模块设计，方便更换，减少后期维护成本。

科学的密封结构设计，特制的密封条及嵌入方式，具有良好的防水防尘性能，可在恶劣的环境下使用。

技术参数

额定电压：ac220v

ac/dc24 ~ 36v

配用光源：led（50w）

电缆规格：10 - 14mm

执行标准：gb3836.1,gb3836.2，bg3836.8

防爆标志：exdnriict5 gb/dip a20ta,t5

防护等级：ip65

防腐等级：wf2

重量：3.5kg

配光曲线

安装示意图

订货编号

订货编号	功率（w）	光源	光通量（lm）	光源平均寿命（h）
gcd616-xl50a	50	led	4000	35000
gcd616-xl50b	50	led	4000	35000

注：后缀a表示电压为：ac220v,可不标注。

后缀b表示电压为：ac/dc24 ~ 36v。

常规出厂配置为吊杆式，如需保护网或其它安装方式，订货时请注明。

