

圣阳铅酸储能电池GFM-800 2V800AH通信基站直流屏机房应用

产品名称	圣阳铅酸储能电池GFM-800 2V800AH通信基站直流屏机房应用
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:GFM-800 产地:山东
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

寿命长。

容里充足。3

5

密封性能好

充电接受能力强

自放电率极低。

使用温度范围宽。

5导电性好。

安全可靠的防爆排气系统。

应用领域

1.多用途的

紧急备用电源

航濬畴空信号

10. 通话系统电源

不间断电源

紧急灯5

安防系统容

11. 直流电源

电子能源系统8.

铁路信号名

电子器械与装备5

12. 自动控制系统

[太阳能建筑]

将太阳能发电与建筑材料相结合，使得未来的大型建筑实现电力自给。weixing、航天器、空间太阳能电站等

[光伏水泵]

解决无电地区的深水井饮用、灌溉。

[UPS 电源系统]

[交通领域]

如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭无人值守道班供电等

备用电源、应急电源、应急灯草坪灯、车位锁、门禁系统、电力系统等，非动力电瓶。

[通讯/通信领域]

[石油、海洋、气象领域]

太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵 GPS 供电等

石油管道和水库闸门阴极保护太阳能电源系统,石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备气象/水文观测设备等。

新买电池

新购买的电池，基本上是满电状态，无需充电，可使用后再充，前3次充电每次不少于10H。

充电顺序

充电时，先插电池，后加市电，充满后，切断市电，后拔电池插头。

配充电器

不要随便更换充电器，尽量使用原配充电器，否则会降低电池的使用寿命。

大幅放电

每次使用时，请不要将电量耗尽，养成及时充电的习惯，尽可能使电池电量处于饱满状态。

长期存放

长期不使用时，每两至三个月充电一次，严禁“亏电”长期存放。

长时间使用

每次长时间使用之后不要立即充电，应先等电池冷却10到30分钟，再进行充电，可以延长电池使用寿命。

4.自放电小: 1%/月(25)

5.密封反应效率高: 99%;

6.结构紧凑，比能量高;

7.工作温度范围宽:-15~45 °

主要应用领域

有线通信局(站)、交换站;

无线通信局(站)、分散基站

电力、军用等各类专网通信基站;

数据传输和dianshi信号传输;

EPS/UPS.

GFM-C系列 通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池

产品特征

0 专利波纹状板栅及厚极板设计

电池浮充寿命长

0 专利正极4BS成核技术及负极配

0 GB/T 19638.2-2005

0 YD/T 799-2010

0 IEC 60896-21/22:2004

□ JS C8704-1:2006

□ JIS C8704-2:2006

□ 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、

泰尔认证

额定容量 800Ah(C10,1.8V/只)

重量 46.5kg

内阻 约 0.34mΩ (荷电状态 25℃, 测试设备美国 BITE3 型蓄电池内阻测试仪)

短路电流 7000A

自放电 1.5%/月(25℃)

适用温度范围 -15℃ ~45℃

不同终止电压、放电时间的放电电流(安培, 25℃)恒流放电参数(25℃, A)终止电压(V/单体)

1. 容量范围 (C10) : 80Ah—3000Ah (25℃) ; 2. 电压等级 : 2V、6V、12V ;
3. 设计寿命长 : 2V系列电池设计寿命达15年, 6V、12V为10年 ; (25℃) ; 4.
自放电小 : 1%/月 (25℃) ; 5. 密封反应效率高 : 99% ; 6.
结构紧凑, 比能量高 ; 7. 工作温度范围宽 : -15~45℃。 主要应用领
域有线通信局(站)、交换站; 无线通信局(站)、分散基站; 电力、军用等各类专网通信基站; 数据
传输和dianshi信号传输; EPS/UPS; 风能、太阳能及风光互补发电各种循环应用。

产品特征

应用领域

专利波纹状板极及厚极板设计, 电池浮充寿命长

专利正极4BS成核技术及负极配方、高温高湿固化工艺, 电池循环性能优异

多极柱密封专有技术, 端子密封可靠

有线通信局(站)、交换站

无线通信局(站)、分散基站

数据传输和dianshi信号传

专利迷宫式双展防爆波酸阀体结构，氧复合效率高

品牌	圣阳	型号	
类型	铅酸蓄电池	是否可充电	
放电倍率	高倍率	形状	
荷电状态	干放电态	电池盖和配齐栓结构	
加工定制	是	适用范围	
产品认证	CE	额定容量	
储存期限	8-12	使用寿命	
重量	见详情g	产地	
厂家	圣阳		