

腾宇机械|TY-600C手扶式振动柴油压路机

产品名称	腾宇机械 TY-600C手扶式振动柴油压路机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

1.ty-600c双轮柴油压路机介绍

6马力常发/开普柴油机，进口轴承，双钢轮，采用镗床技术（确保钢轮与轴承的完美嵌合），钢轮外侧有加黄油的黄油孔，保养方便，最新2013年液压系统（性能稳定）。

2.ty-600c双轮柴油压路机介绍

柴油压路机六大技术特点：1、轻型及操作简便的压机，适合压实沙子、砾石、土壤和柏油，效率极高，其可靠

性和优越

的性能使这类压路

机路成为公路、桥梁及市政工程等施

工者的至爱，效果非常理想。ty-600c

手扶式压路机，品质优良、性能卓越。2、采用国际名牌伊顿公司的全封闭式球柱塞液压驱动装置，可提供无级变速控制，产生平稳的加速及制动，适合各种作业场地的要求，操作安全简便。3、动力采用进口本田汽油发动机系列。具有两种起动方式：电力起动，使起动变得更快捷和简便；拉动式起动，增添了备用起动的方便模式。4、大容量的水箱（30升），可有效减少充水停机时间，便于连续操作，提高生产效率。5、可调整的清洁，可以防止框架与轮子之间堆积泥土及柏油。可调整的操纵把手，使操作员操作轻松简单，把手更可纵向折叠，便于运输和存放。中央提升吊环，

便于把压路机放进/升离沟渠作业。6、振动轮频率高、激振力大，可获得较好的路面质量手扶压路机技术

参数：3.ty-600c双轮柴油压路机介绍尺寸：总质

量 kg 550 全长 mm 2100 全

高 mm 1030 全宽 mm 780 轮

径 mm 430 轮距 mm 520 轮

宽 mm 600 性能：行走速度 前进后退km/h 1.2 1.5

振动频率 hz 70 激振力 kn 30

侧边间隙(左/右) cm 5/12 爬坡能力 30° 压实深

度 泥土 cm 25
沥青 cm 15 最大压实面积 m²/小时 1080
发动机 型式 (柴油机)立式风冷电启动柴油机178 功
率 (马力) 6.0) 燃油消耗量 g/kw/时 280.2
燃油箱容量 升 6 传动方
式 皮带、链条连接 液压油容量 升 20
水箱容量 升 30

济宁市腾宇公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混泥土整平机，平板夯，路面切割

机，铣刨机，环氧打磨机，钢绞线穿线机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手扶整平机，振动尺，汽油震动尺，汽油抹光机，手扶抹光机，电抹子，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，回填土压实机，路面压路机，3t压路机，驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

销售专员：孙本尚

销售热线：18366736717

在线qq: 2950812477

电子邮件1：tengyu593@163.com

电子邮件2: 2950812477@qq.com