

# 15SV05F0054T,ITT LOWARA水泵,不锈钢立式多级泵

产品名称	15SV05F0054T,ITT LOWARA水泵,不锈钢立式多级泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LOWARA 功率:0.55KW 电机转速:1450
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号(注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

## 产品详情

ITT LOWARA立式多级离心泵,LOWARA罗瓦拉泵配件,罗瓦拉泵叶轮,机械密封,导叶,机芯总成,泵头蜗壳等.e-SV系列的典型应用供水与增压:楼宇、饭店、综合住宅增压。加压泵站、供水管网。增压机组。水处理:超过滤系统,反渗透系统,水软化装置和脱盐。蒸馏系统,过滤。轻工业:洗涤与清洁装置(机械零件的洗涤和除脂、汽车和卡车洗涤巷道、电子工业回路的洗涤)。商用洗碗机。消防系统泵。制药以及食品与饮料业。需要特定卫生标准的生产装置。灌溉与农业:温室,加湿器,灌溉。暖通空调:冷却塔和冷却水系统。温度控制系统。冷冻机。热交换器。锅炉、水再循环与加热。1/3/5/10/15/22SV系列性能特点立式多级离心泵。所有过流金属部件均为不锈钢。可供选择的型号:

F: 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI304材料。T: 进出水口在同一水平线上、椭圆形法兰、AISI304材料。R: 出水口在进水口上方、圆形法兰、4个方向位置调节, AISI304材料。N: 进出水口在同一水平线上、圆形法兰、AISI316材料。V: 进出水口在同一水平线上、Victaulic联接方式, AISI316材料。C: 进出水口在同一水平线上、Clamp联接方式(DIN32676), AISI316材料。K: 进出水口在同一水平线上/螺纹联接方式(DIN11851), AISI316材料。轴向推力很小, 因此配套电机为标准电机。0.75KW及以上系列泵为IE2级效率电机(EFF1)。机械密封符合EN12756(exDIN24960)和ISO3069标准的要求, 适用于1、3、5、10、15/22SV(小于等于4KW)系列。