

电器固定胶带 冰箱固定胶带，春节特惠

产品名称	电器固定胶带 冰箱固定胶带，春节特惠
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

电器固定胶带 冰箱固定胶带 pet冰箱胶带 pet蓝色胶带www.quanfulai.com 基材 聚酯膜 胶类 橡胶 厚度 0.07mm 技术参数 项目 基材颜色 180度剥离强度 持粘性 耐温性 应用 特性 pet胶带 透明 7.84n (25mm) 3mm 60 以上冰箱/冷柜生产发泡 耐高温，剥离强度高，不粘污 冰箱胶带 有色 7.84n (25mm) 3mm 60 以上冰箱/冷柜生产发泡 耐高温，剥离强度高，不粘污

pet冰箱胶带、彩扩冲印胶带、电子胶带（阻燃）、制版胶带以pet（涤纶）为基材，涂于橡胶型压敏胶而制成。该产品耐高温，不残胶，抗拉强度高，粘性好，适用于电冰箱、冰柜、空调的发泡固定，电容器、线圈、电路板的固定，制版、遮光。主要用于空调、冰箱、洗衣机、打印机、传真机等活动部件的固定，冰箱部件发泡时使用。具有低噪音，粘性强，不残胶等特征，颜色有蓝色透明色，规格可以根据客户要求生产。注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。

热封盖带双面抗静电 产品介绍：1、适用pc、ps载带的封合 2、双面抗静电 < 1010 /cm 3、粘着性好，剥离稳定，无残留 4、封装温度适用100 —170 产品类型：透明、雾状两种 产品常见规格：宽度分别有：5.3mm；5.4mm；9.3mm；9.4mm；13.3mm；21.3mm；25.5mm；37.4mm；37.5mm；49.5mm；65.5mm；81.5mm等规格，也可根据客户要求定制。长度分别有：300m；480m；1500m(缠绕)；3000m(缠绕)等，也可根据客户要求个性化定制。产品认证：符合欧盟rohs认证，sgs认证，iso9001质量体系认证。注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。

阻燃醋酸布胶带耐高温 产品名称：粗纹醋酸布胶带 产品介绍：醋酸布胶带选用进口优质醋酸纤维布为基材，（醋酸布能有效吸收树脂和绝缘漆），涂布亚克力胶，具有耐高温，耐溶剂，抗老化性佳等特点，具有性能稳定可靠的特点。使用范围：大量用于线束的缠绕和模切行业。电子线材，连接器，电机，线路板，变压器层间绝缘，各种电子线圈的包扎以及电器等绝缘防爆行业，电视，手机，电脑中,复合模切冲型等。产品认证：按照ul产品类oanz2,ul文件编号e256906，ul510认可的阻燃产品。符合欧盟rohs认证，sgs认证，iso9001质量体系认证。技术参数 编号 胶系 总厚（mm） 粘着力（g/in） 保持力（hr） 颜色 阻燃性 qfl-810h(带离型纸) 亚克力胶 0.22 ± 0.01 >1200 >24 黑 非阻燃 qfl-810b(带离型纸) 亚克力胶 0.22 ± 0.01 >1200 >24 白 非阻燃 qfl-819h(带离型纸) 亚克力胶 0.19 ± 0.01 >1000 >24 黑 非阻燃 qfl-810h-2(带离型纸) 亚克力胶 0.22 ± 0.01 >1000 >24 黑 阻燃

qfl-810b-2(带离型纸)亚克力胶 0.22 ± 0.01 >1000>24白阻燃

qfl-810h-2(不带离型纸)亚克力胶 0.22 ± 0.01 >800>24黑阻燃

qfl-810b-2(不带离型纸)亚克力胶 0.22 ± 0.01 >800>24白阻燃 注：以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求，请与张秀玲王鑫杰联系18068088565，我们将为您提供进一步的服务。