

彩色美纹纸,高温美纹纸胶带

产品名称	彩色美纹纸,高温美纹纸胶带
公司名称	苏州权富莱电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	苏州昆山市黑龙江南路147号-13
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

彩色美纹纸,高温美纹纸胶带120° 150° 200° 美纹纸胶带是以美纹纸和压敏胶水为主要原料,在美纹纸上涂覆压敏胶粘剂,另一面涂以防粘材料而制成的卷状胶粘带。具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服贴和再撕不留残胶等特性。行业通称美纹纸压敏胶粘带。英文名masking tape。因其表面有皱纹,也称为皱纹纸 美纹纸胶带分类(按使用温度环境"常温、中温、高温"区分): 常温型美纹胶带: 基材:美纹纸(皱纹纸), 胶系:橡胶, 耐高温性在80 以下;中温型美纹胶带: 基材:美纹纸(皱纹纸), 胶系:橡胶, 耐高温性在80 -120 ;高温型美纹胶带: 高温美纹纸为基材, 橡胶胶系, 耐高温性在120 -180 。 美纹胶带分类(按胶带粘着力强度区分, 初粘力12#钢球): 高粘度美纹纸胶带: 持粘时间 6h, 180° 剥离力强度7.5n/25mm;中粘度美纹纸胶带: 持粘时间 5h, 180° 剥离力强度6.1n/25mm;低粘度美纹纸胶带: 持粘时间 4h, 180° 剥离力强度5.1n/25mm;美纹纸胶带主要用途: 常温美纹纸: 室温装修喷漆遮盖轻便物包扎固定轻便物体绵绒清除包装等;中温美纹纸: 汽车喷漆的遮盖、烤漆的涂装遮蔽等;高温美纹纸: 高温喷漆、烤漆、电子行业等注: 注: 以上数据皆由苏州权富莱电子有限公司按照公认的检测方法经过多次检测获得的数据平均值。如客户有特殊要求, 请与张秀玲王鑫杰联系18068088565, 我们将为您提供进一步的服务。

电工胶布, 电工绝缘胶带 普通pvc电工胶粘带 c系列: 由dop增塑型pvc电工薄膜涂布橡胶型压敏胶制作而成, 具有优良的电气性能及柔软性, 不受大多数化学物质及湿气的影响。专门设计用于普通电线的缠绕以及其它普通电气绝缘用途。使用时以半重叠方式缠绕为最佳, 缠最后一层时, 不要过度拉伸, 以防翘头。 pvc电工胶带 绝缘胶带的详细描述: 简述: pvc绝缘胶带, pvc是指以氯化聚乙烯树脂为主要成分的塑料, 是以软质聚乙烯薄膜单面涂布橡胶系压敏胶制成。颜色: 红、黄、蓝、白、黑、透明等。 胶粘剂: 橡胶型 厚度: 0.11mm、0.13mm、0.15mm、0.18mm、0.19mm 初粘力: 14# 持粘力: 6hrs 剥离力m: 4n/25m 可燃度/声穿电压grade/5-6kv: 0-1 拉伸力: 15-30n/25mm 特性: 具有良好的绝缘性能, 阻燃, 耐高电压, 耐高温, 收缩弹性强, 易撕, 易卷, 耐高电压, 滞燃性高, 耐候性好, 普遍用来对电气部件及电线的绝缘保护。用途: 用于电线电缆接头绝缘、相识标色、护套保护、线束绑扎等。也可用于工业过程中捆绑、固定、搭接、修补、密封、保护。本信息由昆山苏州权富莱电子有限公司发布本产品是pvc电工胶带,pvc地板胶带,布基胶带,高温胶带,醋酸布胶带,免刀胶带,防滑胶带,外墙胶带,是你定购的理想”。 “真情回馈. 劲爆让利” “胶带厂家直销.用心服务有需要的请联系张秀玲 王鑫杰18068088565

