

手动无压风门

产品名称	手动无压风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	67.00/件
规格参数	
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

手动无压风门

本风门主要用于矿井下通风巷道。门体主要由门框、门扇、密封挡板及密封材料等组成，采用毛毡周边粘合密封。门框采用钢材焊接而成。无压风门用于井下进回风巷和主要进回风巷之间的每个联络巷中，开启力小，无需再设反向风门，人和车过后，能自动关闭，是目前我国煤矿井下较为理想的一种风门。参数 本无压风门大承受负压1000pa 异向同步开闭 手动开启力 150n 门扇开启角度 90° 净通过宽度尺寸 2200mm 净通过高度 2500mm

产品结构 本无压风门由门框、门扇、平衡机构及配重等部分组成。

- 1、门框为型钢组焊框架，分体组装。
- 2、门扇为井字形钢骨架。
- 3、平衡机构采用曲柄连杆机构。
- 4、门铰链为滚动轴承支撑。
- 5、密封方式采用橡胶板密封。

主要特点

开启力小，开启力与风压大小及方向无关；

双向隔风，无需再设反向风门；

双面密封，漏风量小；

门体装有，方便实用；

系统简单，安全可靠；

防腐、防潮、阻燃、强度大