

# 浙江萧山标准型氙灯试验机（价优质优）

产品名称	浙江萧山标准型氙灯试验机（价优质优）
公司名称	杭州利辉环境检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏畔太平桥12幢
联系电话	0571-86192332

## 产品详情

### 一、产品用途：

浙江萧山标准型氙灯试验机（价优质优）本机用于非金属材料、有机材料（如：涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品），经在阳光、湿度、温度、凝露等气候条件的变化下检验有关产品及材料老化现象程度。在短时间内得到变色，退色等情况。

### 二、产品简介：

- 1、sn型氙灯试验箱采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。
- 2、该产品可用于新材料的选择、改变现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。

### 三、型号：

sn-900 工作室尺寸：d950 × w950 × h850 单位：mm

sn-500 工作室尺寸：d500 × w760 × h500

浙江萧山标准型氙灯试验机（价优质优）

#### 四、技术参数：

- 1、温度范围：rt+10 ~80
- 2、温度波动度：±0.5
- 3、温度均匀度：±2.0
- 4、氙灯灯源：进口水冷式灯管
- 5、降雨时间：0~9999min，连续降雨可调
- 6、降雨周期：0~240min，间隔(断)降雨可调
- 7、喷水周期(喷水时间/不喷水时间)：18min/102min或12min/48min
- 8、淋雨水压：0.12 ~ 0.15mpa
- 9、喷水嘴孔径：0.8mm
- 10、氙灯功率：5.4kw
- 11、加热功率：2kw
- 12、加湿功率：1.5kw
- 13、样品架与灯距离：300~375mm

14、波长：290~800nm

15、光照周期连续可调，累计辐射量：14000~67000kj / m<sup>2</sup>

#### 五、箱体制作材料：

1、浙江萧山标准型氙灯试验机（价优质优）试验箱设计完美，箱体采用数控机床加工成型，并采用无反作用把手，操作容易。

2、内胆为优质镜面不锈钢板，外壳为a3板喷塑处理，更显光洁、美观。

#### 六、保温系统：

1、保温系统采用超细玻璃纤维填充保温区，内外胆连接部位采用非金属耐高、低温材料，有效降低温度传导；

2、箱门密封采用精制硅橡胶，从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。

#### 七、控制执行系统：

1、进口数显温度控制仪；

2、进口小型可编程控制器；

3、法国"施耐德"执行元器件；

#### 八、光照系统：

黑板温度计：金属黑板温度计；

#### 九、制冷系统：

采用法国原装"泰康"全封闭风冷制冷压缩机组；蒸发器采用鳍片式多段式；其它制冷附件如干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件；

#### 十、保护系统：

整机保护系统由超温保护、缺水断电保护、超压及报警装置构成。

保证了执行元器件及试件的完好。

#### 十一、执行标准：

本产品严格按gb14049-1993的技术参数设计制造。同时符合gb/t9344-88、gb2423.24-95、gb/t2424.14-95等对应的技术参数要求。

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

我公司的试验设备现以通过国家环境试验设备检测中心检测合格。

该产品:太阳光老化测试仪/氙灯老化机/氙灯耐候试验机/氙灯耐候检测机/氙灯试验方法/氙灯试验设

备/标准型氙灯试验机/氙灯光老化试验箱/氙灯淋雨耐气候试验箱/氙灯耐候检测机/光老化试验箱/氙灯淋雨耐气候检测机/氙弧灯老化试验机/氙灯老化检测机/氙灯老化机/氙灯耐候试验箱/氙灯耐候检测设备/氙灯试验设备/标准型氙灯试验箱/氙灯老化箱生产厂家/氙灯老化试验箱生产厂家/台式氙灯生产商

杭州利辉环境检测设备有限公司

tel:0571-86192332(总机)

fax:0571-86199311

h.p:13588768407

<http://www.hzlihui.com>

<http://www.lh17.com>

公司地址：杭州市余杭工业区