

利辉专业生产摆管淋雨防水检测设备

产品名称	利辉专业生产摆管淋雨防水检测设备
公司名称	杭州利辉环境检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏畔太平桥12幢
联系电话	0571-86192332

产品详情

产品用途

利辉专业生产摆管淋雨防水检测设备适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护。

型号:bl-04 摆管半径：0.4m

型号:bl-06 摆管半径：0.6m

型号:bl-08 摆管半径：0.8m

型号:bl-10 摆管半径：1m

型号:bl-12 摆管半径：1.2m

一、技术参数

- 1、利辉专业生产摆管淋雨防水检测设备摆管喷水孔径： $\varnothing 0.1$
- 2、摆管摆角幅度： $\pm 45^\circ$ 、 60° 、 135° 、 150°
- 3、摆管喷水角度： $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$
- 4、摆管半径：r500、r600
- 5、摆管速度：无级调速
- 6、淋雨水压：80~100kpa（可调节）

- 7、水流量: $10 \pm 5\%$ /min (可调节)
- 8、试验台尺寸: $\varnothing 600$
- 9、试验台转速: 1r/min
- 10、喷淋用水: 洁净的软质自来水

二、简介

利辉专业生产摆管淋雨防水检测设备 主要用于考核电工电子产品外壳、密封件在水试验后。或者在试验期间是否能保证该设备及元器件良好的工作性能及技术状态。同时产品在运输过程或使用中可能受到侵水的影响,为产品技术标准提供引用依据。适用以自然条件为基础所进行的人工淋雨试验,不带有强风速的降雨,不考虑试件的高温及雨水温度温差所引进的大量进水。

三、结构

淋雨试验设备由摆管支架、摆管传动、工作旋转台、电气控制四部分组成,其中支架、回转台防护罩、控制台采用sus304不锈钢发纹板制作。

四、工作原理

- 1、摆管摆动:通过电机、变频器(进口件)驱动减速器、偏心轮机构、齿条齿轮等机械传动实现。利用变频器调节摆管次数(单位时间内),通过偏心轮机构调节角度。
- 2、工作台旋转:电机带动涡轮减速旋转,从而达到工作台旋转速度。
- 3、水道:敞开式摆管淋雨须考虑排水,在土建时就应考虑,以能迅速排放,不积水为佳。另需配备相当容量的贮水池以供应试验所需。
- 4、喷嘴:根据试件的大小,决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可拆式专用喷嘴,喷孔可根据标准要求的孔径随时更换,以使射出的水滴均匀,流量充足。

五、本设备是按gb2423.38-90和gb/t4942.2/93、gb4208、gb4706、gb7000有关技术参数设计制作的。

六、售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访,听取客户建议,建立客户服务档案;

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

经营产品:盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验箱|盐水喷雾试验机|振动试验台|垂直振动试验台|水平振动试验台|高温烤箱|数显电热干燥箱|真空干燥箱|精密干燥箱|电热鼓风干燥箱|高低温试验箱|高低温交变试验箱|高低温循环试验机|二氧化硫试验箱|温度冲击试验设备|温度快速变化试验箱|恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热试验箱|紫外耐候老化试验箱|风冷（水冷）氙灯耐气候试验箱|高温换气老化试验箱|沙尘防尘试验机|箱式淋雨防水试验装置|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|臭氧老化试验箱|霉菌试验箱|步入式盐雾试验室|步入式高低温试验室|防锈油脂湿热试验机|光照培养箱|人工气候箱|二氧化碳培养箱|种子老化箱|电热恒温水浴锅|热空气消毒箱（干热灭菌箱）|生化培养箱

杭州利辉环境检测设备有限公司

tel:0571-86192332(总机)

fax:0571-86199311

h.p:13588768407

<http://www.hzlihui.com>

<http://www.lh17.com>

公司地址：杭州市余杭工业区