

现货低价LD-TF调频震动设备

产品名称	现货低价LD-TF调频震动设备
公司名称	杭州利辉环境检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏畔太平桥12幢
联系电话	0571-86192332

产品详情

一、现货低价ld-tf调频震动设备产品说明：

因为任何产品在运送、使用、保存、中会产生碰撞、振动,使产品在某一段时间产生不良,严重影响产品的使用和不必要的经济损失,为了避免这事态的发生我们就要提早知道产品或产品中的部件的耐振寿命。全功能电脑控制含电脑及打印机(有控制、储存、记录、打印之功能)

二、现货低价ld-tf调频震动设备调频型号：

(1~400hz) 垂直：ld-f 水平：ld-hf 垂直+水平：ld-tf

(1~400hz带电脑) 垂直：ld-pf 水平：ld-phf 垂直+水平：ld-ptf

(1~5000hz) 垂直：ld-t 水平：ld-ht 垂直+水平：ld-tt

三、现货低价ld-tf调频震动设备技术参数

1、振动台面尺寸l×w(cm):30×30、50×50、75×75、100×100

2、台体尺寸l×h×w(cm):垂直30×20×30、50×20×50、75×20×75、100×20×100

水平30 × 25 × 30、50 × 25 × 50、75 × 25 × 75、100 × 25 × 100

3、振动方向：垂直（上下）/水平（前后左右）

4、最大试验负载kg：100

5、调频功能1 ~（600hz,5000hz客户自定）在频率范围内任何频率必须在（最大加速度<20g
最大振幅<5mm）

6、扫频功能1 ~（600hz,5000hz客户自定）：（上限频率/下限频率/时间范围）可任意设定真正标准来回扫频

7、可程式功能1 ~（600hz,5000hz客户自定）：15段每段可任意设定（频率/时间）可循环

8、倍频功能(1 ~ 600hz)：15段成倍数增加，.低频到高频 .高频到低频 .低频到高频再到低频/可循环

9、对数功能1 ~（600hz,5000hz客户自定）：.下频到上频 .上频到下频
.下频到上频再到下频--3种模式对数/可循环

10、振动机功率（kw）：2.2

11、振幅(可调范围mmp-p)：0 ~ 5 mm

12、最大加速度：20g

13、振动波形：正弦波

14、时间控制：任何时间可设（秒为单位）

15、电源电压（v）：220+20%

16、最大电流（a）：10

17、全功能电脑控制（另购）：485通讯接口如要连接电脑做控制,储存,记录,打印之功能需另买介面卡程式电脑

18、精密度：频率可显示到0.01hz，精密度0.1hz

19、显示振幅加速度（另购）：如需看出振幅、加速度、最大加速度、准确数字需另购 测量仪

20、最大加速度20g（单位为g）

最大加速度=0.002 × f2（频率hz） × d（振幅p-pmm）

举例:10hz最大加速度=0.002 × 102 × 5=1g

在任何频率下最大加速度不可大于20g

21. 最大振幅5mm

最大振幅=20/(0.002 × f²)

举例：100hz最大振幅=20/(0.002 × 100²)=1mm

在任何频率下振幅不可大于5mm

22. 加速度与振幅换算1g=9.8m/s²

23. 频率越大振幅越小

四、现货低价ld-tf调频震动设备产品的作用

- 1、结构的强度。
- 2、结合物的松脱。
- 3、保护材料的磨损。
- 4、零部件的破损。
- 5、电子组件的接触不良
- 6、电路短路及断续不稳。
- 7、各零件之标准值偏移。
- 8、提早将不良件筛检。
- 9、找寻零件、结构、包装与运送过程间之共振关系。

五、现货低价ld-tf调频震动设备其优点

- a. 设计时，可分析破坏点、易不良点
- b. 质量时，可分析每一批产品所产生的不同点和不良点
- c. 生产时，可完全一边振动一边测量，使产品不良率早发现。
- d. 耐久测量，让产品耐久使用、使不耐久的组件提早改进，公司品牌口碑即会更好。

六、售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

经营产品:盐雾腐蚀试验箱|盐雾试验箱|盐水喷雾试验机|振动试验台|垂直振动试验台|水平振动试验台|高温烤箱|数显电热干燥箱|真空干燥箱|精密干燥箱|电热鼓风干燥箱|高低温试验箱|高低温交变试验箱|高低温循环试验机|二氧化硫试验箱|温度冲击试验设备|温度快速变化试验箱|恒温恒湿试验箱|低温恒定湿热试验箱|紫外耐候老化试验箱|风冷（水冷）氙灯耐气候试验箱|高温换气老化试验箱|沙尘防尘试验机|箱式淋雨防水试验装置|摆管淋雨试验装置|滴水试验装置|臭氧老化试验箱|霉菌试验箱|步入式盐雾试验室|步入式高低温试验室|防锈油脂湿热试验机|光照培养箱|人工气候箱|二氧化碳培养箱|种子老化箱|电热恒温水浴锅|热空气消毒箱（干热灭菌箱）|生化培养箱

杭州利辉环境检测设备有限公司

tel:0571-86192332(总机)

fax:0571-86199311

h.p:13588768407

<http://www.hzlihui.com>

<http://www.lh17.com>

公司地址：杭州市余杭工业区