

金属材料耐腐蚀检测机-盐雾箱

产品名称	金属材料耐腐蚀检测机-盐雾箱
公司名称	杭州利辉环境检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区塘栖镇宏畔太平桥12幢
联系电话	0571-86192332

产品详情

一、产品说明：

金属材料耐腐蚀检测机-盐雾箱乃针对各种材质之表面处理，包含五金电镀，五金，电子零部件，化工涂料，烤漆，汽车，摩托车，五金洁具，螺丝，弹簧，磁性材料，有机及无机皮膜，阳极处理，防锈油等行业的品质检测，测试其制品之耐蚀性。

二、产品型号

型号: ywx/q-150 内型尺寸d × w × h:450 × 600 × 400mm

型号: ywx/q-250 内型尺寸d × w × h:600 × 900 × 500mm

型号: ywx/q-750 内型尺寸d × w × h:750 × 1100 × 500mm

型号: ywx/q-010 内型尺寸d × w × h:850 × 1300 × 600mm

型号: ywx/q-020 内型尺寸d × w × h:900 × 2000 × 600mm

三、金属材料耐腐蚀检测机-盐雾箱 技术规格

1、温度范围：rt+5 ~ 55

- 2、湿度范围：85 ~ 98%r?h
- 3、温度波动度： ±0.5
- 4、温度均匀度： ±2
- 5、盐雾沉降量：1 ~ 2ml/80cm²?h
- 6、空气饱和器：rt + 10 ~ 70
- 7、压缩空气压力 (kg/cm²)：2.00 ± 0.01
- 8、喷雾方式：连续/周期任选
- 9、试验时间：0 ~ 999 h、m、s (可调)
- 10、周期时间：0 ~ 99 h、m、s (可调)
- 11、试样架：试样架可满足15 ~ 30 倾斜试验 (两层) ；

四、试验方法：

中性盐雾试验 (nss试验)、盐雾试验 (ss试验)、醋酸盐雾试验 (ass试验)、铜加速醋酸盐雾试验 (cass试验) 等盐雾试验方法；

五、加热系统：

- 1、金属材料耐腐蚀检测机-盐雾箱箱体内试验温度为水套式加热加湿，加热器件采用国外先进的钛合金护管，内置镍铬合金远红外发热芯体。升温快，温度分布均匀；且比起玻璃钢箱体夹套式加热功耗节省约二分之一。
- 2、完全独立系统，不影响盐雾试验及控制线路。
- 3、温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。
- 4、低水位保护 (防止无水干烧)。

六、喷雾系统控制

- 1、喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调；
- 2、喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热；
- 3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能；
- 4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞而终止试验。
- 5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂。
- 6、盐水箱具有高低水位指示。

七、箱体材质

- 1、盐雾试验箱整体为进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；易清洗、无泄露；摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化；
- 2、超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验
- 3、加热为内胆水槽式加温加湿方式，升温快，温湿度分布均匀
- 4、全塑结构盐雾试验箱更能满足长期强酸、强盐雾试验而不产生任何损伤；
- 5、金属材料耐腐蚀检测机-盐雾箱箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止盐雾外泄

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

该产品:ywx/q-150盐雾腐蚀试验箱,ywx/q-250盐水腐蚀试验机,ywx/q-750 盐水检测试验机,

x/q-010利辉品牌盐水测试机,ywx/q-020 盐雾试验箱的价格,盐雾测试机,盐雾腐蚀实验箱,盐水测试机,

杭州利辉环境检测设备有限公司

tel:0571-86192332(总机)

fax:0571-86199311

h.p:13588768407

<http://www.hzlihui.com>

<http://www.lihui18.com>

<http://www.hzlihuiyq.com>

公司地址：杭州市余杭工业园区