

# 二氧化硫气体浓度测试仪-杭州利辉

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 二氧化硫气体浓度测试仪-杭州利辉  |
| 公司名称 | 杭州利辉环境检测设备有限公司    |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 杭州市余杭区塘栖镇宏畔太平桥12幢 |
| 联系电话 | 0571-86192332     |

## 产品详情

产品说明：

本产品适用于零部件、电子元气件、金属材料的防护层以及工业产品的腐蚀性气体试验。

一：产品规格：

型号：sq2-150 内型尺寸 d×w×h 450×600×400mm

型号：sq2-250 内型尺寸 d×w×h 600×900×500mm

型号：sq2-750 内型尺寸 d×w×h 750×1100×500mm

二、技术参数：

1、温度范围：rt+10 ~ 50

2、相对湿度：93%~98%

3、温度均匀度：±2

4、温度波动度：±0.5

5、气体产生方式: 钢瓶法

6、 二氧化硫气体浓度：0.05 ~ 1%(体积百分比)

7、 气体纯度：99.99%

### 三、 材质：

1、 箱体外壳材料：进口pvc增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀；

2、 内胆材料：pvc塑料板。

3、 箱盖材料：箱盖为全透明进口耐冲击板材制造,便于试验时观测试验样品受试状况.箱盖与箱体采用水密封，从而防止外泄。

4、 箱盖开启为气缸启动撑杆，开闭时轻松自如。

5、 箱盖与箱体采用水密封，防止气体外溢。

6、 加热为内胆水槽式加热方式，升温快，温度分布均匀。

7、 配二氧化硫气体一瓶，钢瓶一个。

### 四、 电路控制系统

1、 智能型xmt7512d系列

2、 薄膜式 key board按键

3、 具有断电记忆功能，复电时可继续剩余之试验过程

4、 温、湿度控制均采用p.i.d +s.s.r，系统同频道协调控制，可提高控制元件与界面使用之稳定性及寿命

5、 触控式设定、数位及直接显示

6、 具有p.i.d自动演算之功能，可减少人为设定时带来之不便

7、 在运转或设定中，如发生错误时，会提供警示讯号

8、 停电记录装置五年

### 五、 加热系统

1、 采用u型钛合金高速加温电热管。

2、 完全独立系统，不影响二氧化硫试验及控制线路。

3、 温度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

## 六、二氧化硫浓度控制

- 1、气体浓度由计量筒浮标控制
- 2、气体进入工作室后自动搅拌
- 3、导气管采用耐腐蚀硅胶管连接
- 4、排废风机采用离心式塑料风机

## 七、保护系统

- 1、无熔丝保护开关、超温、低水位、过载、漏电具有自动关机保护
- 2、废气采用活性炭加纯碱过滤再由抽风机排出室外

## 八、执行标准

本公司产品均按gb9789-88《金属和其他非金属有机覆盖层通常凝露条件下的二氧化硫腐蚀试验》试验要求以及相关标准进行各种腐蚀气体试验。

ps：操作环境需要在室温35度以下而且通风良好

机器放置前后左右各50公分不可放置东西

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

该产品:sq2-150二氧化硫试验箱,sq2-250二氧化硫检测箱,sq2-750二氧化硫气体浓度测试仪,

二氧化硫环境试验箱,二氧化硫环境检测试验机,二氧化硫测试箱,二氧化硫试验箱价格,

二氧化硫箱说明书,二氧化硫机操作指导,

杭州利辉环境检测设备有限公司

tel:0571-86192332(总机)

fax:0571-86199311

h.p:13588768407

<http://www.hzlihui.com>

公司地址：杭州市余杭工业园区