

电子雷达灌封胶

产品名称	电子雷达灌封胶
公司名称	上海灼日新材料科技有限公司
价格	76.00/件
规格参数	上海灼日:ZR108胶 上海灼日:ZR102胶
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路85号-2幢
联系电话	021-51872959 16655127286

产品详情

ZR702W有机硅粘接密封胶

一.产品特点:

此胶系中性有机硅密封胶，对绝大多数材料均具有较好的粘接密封性能。此胶电绝缘性能优异，防潮、防电晕，并具有吸震缓冲作用；具有良好的耐高低温性能，耐温范围为-60~200 ；耐户外老化性能优异，使用寿命可达20~30年；不黄变、不渗油,综合性能优异。

二.固化前后各项技术参数:

固 化 前	测试项目	ZR702
	颜色	白色
	粘度 (cp)	12000
	密度 (g/cm ³)	1.00-1.10
	表干时间(min,25)	1 . 05
固 化 后	抗拉强度(Mpa)	0 . 5
	扯断伸长率(%)	200
	硬度(shore A)	20
	剪切强度(Mpa)	0 . 5
	剥离强度(N/mm)	5
	介电强度(kv/mm)	20

三.使用说明：

- 1、清洁表面：将被粘或被涂覆物表面整理干净，除去锈迹、灰尘和油污等。
- 2、施 胶：拧开胶管盖帽，将胶液挤到已清理干净的表面，使之分布均匀（对于封口胶管，先用盖帽jianduan刺破封口）。进行粘接时，将被粘面合拢固定即可。
- 3、固 化：将涂装好的部件置于空气中，室温固化24小时后即可投入使用。
- 4、注意事项：操作完成后，未用完的胶应立即拧紧盖帽，密封保存。再次使用时，若封口处有少许结皮，将其去除即可，不影响正常使用。

四.包装规格: 100ml/塑料管，100支/箱