

格林威尔OTS-A120SV光端机

产品名称	格林威尔OTS-A120SV光端机
公司名称	北京华阳未来网络科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:OTS-A120SV 规格:PDH光端机 尺寸:45*220*482.6
公司地址	北京海淀区大钟寺13号华杰大厦8A12
联系电话	010-82685755 13521556326

产品详情

ots-a120sv型光端机是结合专用数字复接芯片和光传输技术而开发的高技术产品。适用于交换机远端传输和光纤环路等小容量、点对点的应用场合。设备电路部分为全数字化设计，整机工作性能可靠、稳定、易于安装，维护十分简便，温度、电压特性优良，并具有完善的告警功能及一路rs232异步数据接口，提供令远端支路自环功能，同时可用univiewse网管软件监控本对端设备。其中单纤双向工作方式，作为ots-a120sv型光端机非标准机型的一种，应用时可大量节省光纤资源。 特点

采用光收发一体模块，可支持单纤双向工作方式 整机为单板设计；

具有4个e1的传输容量； e1接口符合g.703 建议，采用全数字化时钟恢复和平滑锁相技术；

一路rs232异步数据接口,串行口设备最高为9600bps； se网管软件的接口处理能力；

一路网管通道,具备与gw uniview 单片机控制告警显示、e1支路告警屏蔽；

具有完备的告警功能，可监控本对端告警状态； 提供软件、硬件分别令对支路自环；

可以保证无中继传输距离30公里； 采用模块电源， ac 220v和dc -48v供电可选；整机功耗 <

10w 45mm(约1u) 220mm 高=482.6mm(约19英寸) 深 设备采用19英寸标准机箱，宽

工作温度：0 ~40 ；储存温度：-30 ~ 80 ；相对湿度：< 95%(无凝结)