

# 聚醚型高性能减水剂

产品名称	聚醚型高性能减水剂
公司名称	浙江大清水务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市上虞区王充路金城大厦1202
联系电话	0575-82708080 13575523640

## 产品详情

sm聚醚型高性能减水剂是高效环保的新型减水剂，有聚醚类化合物直接聚合而成，表现在混凝土里面具有高减水、早强、高增强、低收缩，与保坍剂复合效果更佳，适用于高耐久性混凝土、自流平混凝土、高强泵送商品混凝土、水下钻孔桩灌注混凝土及饰面要求高的清水混凝土、蒸养混凝土等。

技术指标:

水泥净浆流动度： 300

减水率：40%以上

ph值：6~8

固体含量： 40% 或 70%

性能特点:

外观：淡黄色或无色液体。

早强、高强，早期强度提高70%以上，28天强度提高40%以上，特别适用高掺量粉煤灰混凝土。

高耐久性，本品能有效降低混凝土水胶比，提高耐久性能，降低收缩和徐变变形；

绿色环保产品，本品无毒，不燃，无沉淀期，对钢筋无锈蚀作用。

使用方法：

掺量按胶凝材料总量的0.3%~2.0%，常用掺量为0.8%~1.2%。

本产品使用前，需和砷配比进行试配，达用户要求，方可使用。

本品严禁与萘系、氨基外加剂混用，以免影响性能。

包装贮存：

本产品加盖保存，塑料桶包装，200 ~ 250 ± 1kg/桶或根据用户需求协议散装。

本品无毒不燃，置于干燥处，防雨、防潮、防破损。

有效期一年，过期应通过试验再确定使用。

技术服务：

公司拥有专业而完善的售后服务机制，随时为用户提供技术咨询和现场服务，产品性能可达到令用户满意的最佳使用效果。