

气动三通调节阀

产品名称	气动三通调节阀
公司名称	永嘉顺辉自控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永嘉县瓯北肖桥大街4号
联系电话	0577-67975815 13906674300

产品详情

详细内容：zxx[q].系列气动薄膜三通调节阀采用圆筒型薄壁窗口形阀芯结构，不同于柱塞形阀芯的衬套导向。配用多弹簧执行机构，具有结构紧凑、重量轻、体积小、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体、蒸汽等介质，工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。适合于把一种流体通过三通阀分成二路流出或是把两种流体经三通阀合并成一种流体的场合。本系列产品有三通合流及三通分流两种。公称压力有1.6、4.0、6.4mpa；阀体口径范围dn25~200。适用流体温度由-60 ~+450 。泄漏量标准为iv级。流量特性有直线、抛物线两种。zxx[q]气动薄膜调节阀产品特点

流对对阀芯作用方向都处于流开状态，故阀能稳定工作。

除上阀盖处衬套导向外，阀芯侧面与阀座内表面也有导向作用，导向面积大，工作可靠。

执行机构采用多弹簧结构，高度减小30%。重量减轻30%。zxx[q]气动薄膜调节阀主要零件材料

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zg1cr18ni9ti 阀芯、阀座：1cr18ni9ti，司太莱合金堆焊

波纹膜片：丁晴橡胶夹增强涤纶织物 填料：聚四氟乙烯，柔性石墨 膜盖：a3 弹簧：60simn

阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti 衬套：2cr13 软密封阀芯：增强聚四氟乙烯 垫

片：橡胶石棉板、10、1cr18ni9ti石棉缠绕垫片