

河源东源移动模拟负载租赁-保电公司性能稳应急长期

产品名称	河源东源移动模拟负载租赁-保电公司性能稳应急长期
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

河源东源移动模拟负载租赁-保电公司性能稳应急长期

公司从事新、旧柴油发电机销售、租赁。备有各品牌进口柴油发电机组,规格,功率从20KW ~2000KW供客户选择。库存大国产、进口柴油发电机组资源、随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为各项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的。员工现场安装、调试、设备,根据客户需要24小时随时发电。智能负载箱有哪些特点 智能负载箱特点 测试精度高:智能交流负载箱(电阻柜)满载仪表-体化,詮脱离电压表电流表功率表频率表等外置仪表,实时采彩集,计算机自动生成,度可达到99.99%。便携性:智能交流负载箱(电阻柜)体积,地面积便于运输;负载箱采用轮动式,移动方便。负载功率恒定:智能交流负载箱(电阻柜)采固态继电器控制负载的功耗元件,高速功率采样调整模块采集对比。根据系统所设定的负载功率,利用实时采样,反馈功率与设定功率进行比较,实现闭环控制,进行功率校正。安全性:智能交流负载箱(电阻柜)通过固态继电器,接通/断开无触研关控制,负载功率为无式,不铲电弧,操作人员通过键盘输入,微机发出指令,固态继电器无触点控制,测试人员不用接触任何开关,安全性达到。

河源东源移动模拟负载租赁-保电公司性能稳应急长期 常规测试 1.过载测试

过载特性是用户极为关心,也是衡量UPS电源的一项重要指标。过载测试主要是检验UPS整机的过载能力,保证即使运行中出现过负荷现象时,UPS也能维持-

定时间而不损坏设备。过载试验必须按设备指标测试,并且要在25°C以内的室温下进行。

2.输入电压过压、欠压保护测试 按设备指标输入电压允许变化范围进行测试,

-般UPS允许输入电压变化+10%当输入电压超过此范围时应报警并转换到蓄电池供电整流器自动关闭,当输入电压恢复到额定允许范围内时,设备应自动恢复运行,即蓄电池自动解除,转为由市电运行。在蓄电池自动投入和解除的过程中,UPS输出电源波形应无变化。注意,此项测试-

定要保证接线正确,特别是相序必须接对。另外,有的UPS在市电超出+10%范围时,只有报警,而无替电池自动投入的性能,只有当市电低于--10%范围时,才有蓄电池自动投入的功能。而有的UPS则是在市电超出土10%范围时,都有蓄电池自动投入的功能,测试时请注意这一点。3.放电测试 放电测试主要是检验蓄电池的性能。放电试验时,-是要记录放电时间;二是要观测放电时的输出电压波形及放电保护值;三是要检查是否有“落后”电池。放电试验前必须对蓄电池作连续24h的不间断充电。我们的优势:

1、拥有丰富负载测试服务经验。2、可为客户提供负载测试整体解决方案。

- 3、可根据客户需求提供各种规格的电感/电容负载箱、变压器、高低压电缆。
- 4、提供设备为全天候连续运行设备。 5、负载可*小1KH/1KVA负载加载设定，智能控制负载大小、实时显示、分析采集、提供多种图表及检验报告。
- 6、可自由调节功率因数，介于0.6至1.0之间。