

# 不锈钢对夹式止回阀

产品名称	不锈钢对夹式止回阀
公司名称	温州龙江阀门管件有限公司
价格	25.00/只
规格参数	
公司地址	温州市龙湾区沙城镇虹河路10号2幢101室
联系电话	0577-13738724345 13738724345

## 产品详情

止回阀的工作特点是载荷变化大，启闭频率小，一投入关闭或开启状态，适用周期便很长，且不要求运动部件运动。但一旦有“切换”要求，则必须动之灵活，这一要求较常见的机械运动更为苛刻。由于止回阀在大多数实际使用中，定性确定用于快速关闭，而在止回阀关闭的瞬间，介质是方向流动的，随着阀瓣的关闭，介质从最大倒流速度迅速降至零，而压力则迅速升高，即产生可能对管路系统有破坏作用的“水锤”现象。对于多台泵并联适用的高压管路系统，止回阀的水锤问题更加突出。水锤是压力管道中瞬变流动中的一种压力波，它是由于压力管道中流体流速的变化而引起的压力升跃或下降的水力冲击现象。其产生的物理原因是流体的不可压缩性、流体运动惯性与管道弹性的综合作用结果。为了防止管道中的水锤隐患，多年来，人们在止回阀的设计中，采用了一些新结构、新材料，在保证止回阀适用性能的同时，将水锤的冲击力减至最小方面取得了可喜的进展。止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，又称逆止阀、单向阀、逆流阀、和背压阀。止回阀属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。止回阀主要可分为旋启式止回阀（依重心旋转）与升降式止回阀（沿轴线移动）。9 r/ m! x/ u4 @6 ], n) a

### 概述

h12w不锈钢内螺纹单向止回阀精度高,外观美,造型小,带有弹簧装置,垂直与水平安装均可等特点.主要适应管道系统中防止介质倒流使用.

丝扣球阀，闸阀，截止阀，止回阀，过滤器，管件，针型阀，卫生级阀门，工业级阀门 13738724345

### 不锈钢内螺纹单向止回阀主要技术参数

工作压力h12型为6-16mpa h13型为4-32mpa

工作介质为 $\leq 420$  o c 和 $\leq 170$  o c的水,油,液体

全不锈钢材料制造 材料：不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316l

## 内螺纹止回阀性能参数与主要尺寸

z h l  
g

1 1/7 4  
5 2 3 3

2 3/8 4  
0 4 5 8

2 1 9 5  
5 5 5

3 1 1 7  
2 - 1 3  
1/3  
4

4 1 1 8  
0 - 3 6  
1/8

5 2 1 9  
0 5 8  
6