

# CKF.125400 - 750 - 1500传感器RE操作手册

产品名称	CKF.125400 - 750 - 1500传感器RE操作手册
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	996.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

摩擦阻力小，功率消耗小，机械效率高，易起动。2、尺寸标准化，具有互换性，便于安装拆卸，维修方便。3、结构紧凑，重量轻，轴向尺寸更为缩小。4、精度高，转速高，磨损小，使用寿命长。

5、可以同时承受径向和推力组合载荷；

6、在很大的载荷-速度范围内，独特的设计可以获得优良的性能；

7、轴承性能对载荷、速度和运行速度的波动相对不敏感。

SEW减速机逆止器、超越离合器常见型号有： 一、AHMFXM66-25DX 4867.065.200.040h33 3674.066.803.000000 二、AHMFXM85-40SX 4867.085.501.050h38 3673.085.830.000000 三、AHMFXM100-40SX 4867.100.501.060h44 3673.100.830.000000 四、AHMFXM120-50SX 4867.120.501.065h44 3673.120.830.000000 五、AHMFXM140-50SX 4867.140.502.065h44 3673.140.830.000000 六、AHMFXM170-63SX 4867.170.502.100h64 3673.170.831.000000 七、AHMFXM200-63SX 4867.200.501.130h74 3673.200.830.000000

FLENDER减速机逆止器、超越离合器常见型号有： 一、FXM66-25DX/H40 4867.066.206.040h33 3674.066.803.000000 二、FXM86-25DX/H40 4867.086.204.040h33 3674.086.801.000000 三、FXM85-50SX/H50 4867.085.512.050h38 3673.085.831.000000 四、FXM100-50SX/H55 4867.100.511.055h43 3673.100.822.000000 五、FXM120-50SX/H60 4867.120.518.060h44 3673.120.830.000000 六、FXM140-50SX/H65 4867.140.523.065h44 3673.140.830.000000 七、FXM170-63SX/H80 4867.170.521.080h54 3673.170.831.000000 八、FXM 200-63SX/H100 4867.200.518.100h64 3673.200.830.000000

CKF165X125-25 CKF170X130-30 CKF175X130-35 CKF185X130-40 CKF190X135-40

CKF190X135-45CKF190X135-50 CKF195X145-55 CKF205X145-40CKF205X145-55 CKF208X150-50

CKF208X150-60 CKF220X150-50 CKF220X150-65 CKF230X150-50CKF230X150-65 CKF245X160-75  
CKF245X160-80 CKF260X160-75 CKF260X160-90 CKF275X170-90CKF275X170-100 CKF295X185-110  
CKF330X215-140CKF410X225-150 CKF440X235-160 CKF165X125-25 CKF170X130-25 CKF170X130-30  
CKF175X130-30 CKF185X130-35 CKF185X130-40 CKF190X135-32 CKF190X135-38 CKF190X135-40  
CKF190X135-42 CKF190X135-45 CKF190X135-50 CKF195X145-40 CKF195X145-45 CKF195X145-50  
CKF195X145-55 CKF205X145-40 CKF205X145-45 CKF205X145-50 CKF205X145-55 CKF208X150-45  
CKF208X150-48 CKF208X150-50.CKF型为带轴承非接触式单向楔块超越离合器。它是利用楔块的离心力及其与外环之间的特殊几何关系以实现“超越”转动。当内环速度达到310~420r/min时，楔块与内外环滚道非接触，无磨损运转，反向逆止可靠。适用于极限转速：400~1500r/min，公称转矩为：400~25000N.m。常与减速机配套，用于运输机械，提升机，冶金机械，矿山机械，水泥机械，高温风机，电站设备等，一般用于中，高速转动！凸轮逆止器是防逆转用的专用装置,它与普通逆止器(滚柱逆止器,棘轮,带闸)相比,在传递相同力矩下,具有重量轻,结构紧凑,传力可靠,解脱容易,安装方便,使用寿命长,安装精度要求不高等优点.综合性能明显优于其他普通逆止装置,一般适用用于提升带式运输机,斗式提升机,刮板轮送机及其他有逆止要求的设备.njx系列适用于低速轴逆止.nf系列适用于高速轴逆止。工作原理：楔块式逆止器是若干异形楔块按一定规律排在内圈和外圈之间,内圈只能够向一个方向旋转,旋转时借助弹簧在异形块上产生的反倾翻力矩,使异形块的表面与内圈,外圈轻轻接触.(nf型借助于离心力使异形块与内圈脱离接触.实现正向运转时,非接触面无磨损运转),而在反向旋转时自