

水泥石膏模具硅胶 石膏水泥硅胶翻模材料 石膏线条石膏板复模矽胶 石膏建筑硅橡胶

产品名称	水泥石膏模具硅胶 石膏水泥硅胶翻模材料 石膏线条石膏板复模矽胶 石膏建筑硅橡胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	58.00/千克
规格参数	品牌:深圳杰瑞 型号:JR-625 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

水泥石膏模具硅胶介绍：

杰瑞牌的水泥石膏[模具硅胶](#)

，是一款双组份液体硅胶，可室温固化，也可加温固化，固化前，硅胶和固化剂都是液体，将两者混合一起后将会固化成硅胶弹性体，因此，硅胶模具是所有模具中弹性zuihao的一种模具材料，而石膏产品本身易碎易损，用硅胶模具来翻模的话，不但不会损坏石膏产品的构造，还能将石膏产品的精细纹路完美地复制出来，是石膏水泥产品的翻模材料shouxuan。

水泥石膏模具硅胶主要应用领域:

水泥石膏模具硅胶可主要用于各种石膏线条、石膏板、石膏建筑、装潢工艺件、罗马柱、水泥制品、水泥假山、文化石、人造石、石膏水泥制品等硅胶模具制作。

水泥石膏模具硅胶产性能特性:

- 1、流动性好、易灌注、操作简单，便于脱模且不伤产品的纹路构造；
- 2、拉力好，撕裂强度高,使硅胶模具非常耐用，复制一些简单的石膏产品，翻模次数可达上千次；
- 3、做出来的模具不变形、耐高低温、耐老化，不胀大；

- 4、良好的耐气候性、耐酸碱、线收缩率低（ 0.3%）；
- 5、室温快速固化，硬度、粘度、操作时间和固化时间，可根据客户要求特调生产。

水泥石膏模具硅胶使用说明：

本品为[液体硅橡胶](#)

，双组份，A组份为液体硅胶，B组份为硅胶固化剂，将AB组份按照固定的比例进行混合搅拌，在数小时内即可硬化，硅胶模具即可固化成型。

缩合型模具硅橡胶的比例为100:5，加成型模具硅橡胶的比例有1：1和10：1，与厂家确认即可。

水泥石膏模具硅胶的挑选方法：

- 1、尺度在10-20厘米的商品，斑纹十分精密，可用10-20硬度的硅胶，进行灌模操作；
- 2、尺度在30-50厘米的商品，斑纹不是很复杂的，可用20-30度的硅胶，灌模操作；
- 3、尺度在60厘米以上，斑纹很精密的商品，可用30-40度的硅胶，刷模操作。

水泥石膏模具硅胶的注意事项：

- 1、固化剂加量应视温度而定，气温高则削减。固化剂运用过量，模具会变硬变脆；固化剂运用过少，操作时刻会延长。
- 2、为了您的硅胶模具能到达zuijia运用效果，请将模具寄存最少24小时后运用。