

石膏建筑模具硅胶 花园装饰品石材盆栽硅橡胶翻模 石雕人物复模硅胶 园林工艺品翻模矽利康

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 石膏建筑模具硅胶 花园装饰品石材盆栽硅橡胶翻模 石雕人物复模硅胶 园林工艺品翻模矽利康 |
| 公司名称 | 深圳杰瑞新材料有限公司 |
| 价格 | 56.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:深圳杰瑞 型号:JR-625 产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305 |
| 联系电话 | 13728998976 |

产品详情

石膏建筑模具硅胶基本介绍：

石膏建筑模具硅胶属于双组份硅橡胶、液体硅胶的一种。A组份是可流动性的液体，B组份是液体固化剂（硫化剂），硅胶和固化剂混合后能快速成型。石膏建筑产品的翻模，缩合型硅胶和加成型硅胶均很合适，前者是最传统的工业级硅胶，后者是近几年研发的食品级硅胶，环保，无毒无味，被越来越多的行业所接受，但价格会比前者贵一点。所以，不管是用[缩合型硅橡胶](#)来翻模，还是加成型硅橡胶来翻模，各有优势，可各取所长。

石膏建筑模具硅胶主要应用领域:

适合各种石膏工艺品、石膏装饰建材、建筑装潢工艺件、石膏水泥制品、罗马柱、文化石、背景墙、花园装饰品、花园石材盆栽、石雕人物等建筑、园林工艺品的翻模和复制；也可用于树脂、聚氨酯、玻璃树脂等产品的批量翻模。

石膏建筑模具硅胶主要性能特点:

更低的线收缩率，做出来的硅胶模具不易变形；

因为硫化时不放出低分子副产物，硫化时是从上到下，从里到外同步进的，可深度硫化，不存在因副

产小分子未除干净而使模具返粘降解；

具有更好的耐水解性，强度又较好、流动性更佳。

弹性好，易脱模，不容易损坏原始模种，更适合做各种大小、图案形状复杂且精细的产品的翻模复制。

石膏建筑模具硅胶操作方法说明：

石膏建筑模具硅胶为可流动性的液体硅橡胶，一般产品固化后，硬度为10-40度不等。

如果客户需要做大件产品，如开分片模具，

就要用硬度高的[液体模具硅胶](#)

来做模：相反，复杂的花纹及精细微小的模具，如灌模，一定要用软的液体模具硅胶来做模。

固化剂的添加量，可根据客户的实际要求而定，要求快速干燥、快速脱模具，相应的要多加固化剂。相反，如果需要慢一点脱模，就少加一点固化剂（但固化剂添加量最多不能超过5%）。

（注：本公司产品不主张添加硅油，特殊软硅胶模具或复杂花纹及精密细小的，可以加入5%-10%硅油来调整硅胶模具的柔软性，以便脱模。）

石膏建筑模具硅胶注意事项：

1、 固化剂加量应视温度而定，气温高则削减。固化剂运用过量，模具会变硬变脆；固化剂运用过少，操作时刻会延长。

2、 为了您的硅胶模具能到达zuijia运用效果，请把模具寄存最少24小时后运用。