PA11 PA12尼龙管 汽车用尼龙管

产品名称	PA11 PA12尼龙管 汽车用尼龙管
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

产品详情

尼 龙 管
pa11、pa12尼龙软管采用进口原材料，具有良好的理化和机械性能：

耐磨损，可以在有沙石、铁屑的条件下使用；表面光滑，减小阻力，能防止生锈和结垢淤积；
柔软，易弯曲，便于安装，加工简单；
尼龙管又具有钢性，当需要一定形状时，可以像金属管一样制成各种形状，而且不需要复杂的设备和工装；
能耐很多化学物质的腐蚀；尺寸稳定、渗透率小；电阻极大，可以作为绝缘体使用；使用寿命很长，甚至几十
耐温性好，可在-40～100°c的环境下工作，因此尼龙管可用做输送压缩空气、水、燃料油、化学溶剂、液态食
可配接头形式：卡套式、竹节式、扣压式、和快换式。
尼龙软管规格及参数

规格mm	外径mm	壁厚mm	工作压力mpa	最小爆破压力m
φ 4	4	0.75	2.4	9.5
φ 4	4	1	2.75	11.0
φ 4.7	4.7	0.61	2.5	10.0
φ 5	5	1	2.0	8.0
φ 6	6	1	2.0	8.0
φ 6	6	1.5	2.0	8.0
φ 7	7	1	2.0	8.0
φ 8	8	1	2.0	8.0
φ 8	8	1.5	2.1	8.5
φ 9	9	1.5	2.0	8.0

ф 10	10	1	1.9	7.5	
ф 10	10	1.25	2.1	8.3	
ф 10	10	1.5	2.1	8.5	
ф 12	12	1.25	2.1	8.2	
ф 12	12	1.5	2.1	8.4	
ф 14	14	1	1.9	7.7	
ф 14	14	1.5	2.0	8.0	
ф 15	15	1	1.8	7.5	
ф 15	15	1.5	1.9	7.8	
ф 16	16	1.5	2.0	8.2	
ф 18	18	1	1.0	4.25	
ф 18	18	1.25	1.4	5.5	
ф 18	18	1.5	1.7	6.8	
ф 19	19	1.5	1.5	6.3	
ф 20	20	2	1.6	6.5	
ф 22	22	1.5	1.3	5.3	
ф 25	25	1.5	1.0	4.2	