

斯莫阻垢分散剂

产品名称	斯莫阻垢分散剂
公司名称	浙江大清水务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市上虞区王充路金城大厦1202
联系电话	0575-82708080 13575523640

产品详情

性能：本品是含有羧基、羟基、硫磺酸、磷酸基等基团的共聚物，由于它的直链上和部分支链含有磷酸基，因此本共聚物具有优异的防垢性能，并有一定的防腐效果。本品同常用的水处理剂配伍性好，使用范围广泛。

用途：本品可用作循环水设备预膜时三氧化二铁的分散剂；循环冷却水和油田注水系统的防垢分散剂。

质量指标：

- (a)外观：黄棕色透明液体。
- (b)密度：（20℃），g/cm³：1.10~1.20
- (c)固体含量：30.0%
- (d)总磷（以PO₃₋₄含量）：6.0%
- (e)游离单体（以CH₂=CH-COOH计）：0.8%
- (f)PH（1%水溶液）：3.5

使用方法：此阻垢分散剂用作预膜，三氧化二铁的分散剂时，投加量（800—100）mg/l。正常运行中用量为（10—30）mg/l,可与有机磷酸盐和其它水处理剂复合使用，适用PH条件为7.0—9.5

包装及贮存：本品用25kg或200kg塑料桶包装。贮存于室内阴凉处，贮存期一年。