

高压注浆管、灌浆管

产品名称	高压注浆管、灌浆管
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衡水市景县开发区
联系电话	86-03187763836 13091196316

产品详情

高压管是一种能够承受压力的管子，利用此管来输送液体，它的种类很多，有钢管，铜管，不锈钢管，及其它等等。目前我们所用的高压管是可以任意的变换角度，因为是软性的，既然是高压，一定有它的特殊材质，及它的危险性，以下是高压管的材质及使用须知。一.材质 1.内管: nylon 2.包覆: pu 二.使用方法 为了使这一条高压管能发挥到最大功能，希望能遵照以下使用方法。 1.在使用之前必须先检查是否有异状，如外观变形，接头是否有压紧，而双头弹簧(橡胶套)必须套进接头处，(此弹簧(橡胶套)是保护接头处与高压管的最脆弱处)也可避免收管时成90度或180度的折损，而产生使用时容易爆管或漏剂之情形。

2.接管时要特别注意千万不能所太紧，以免破坏结合处变形而损坏结构导致漏剂，以致不能使用。
3.在第一次使用时一定要先试压，(也就是检查此条高压管的承受压力)(a).红管检查压力为15000psi。(b).黑管检查压力为8000psi当压力提高到(a)15000psi或(b)8000psi停在此压力大约2分钟至5分钟，再检查是否有异状，如大肚子，漏剂，爆管，以上这些如果没发生就表示一切正常，如果有异常现象，此条高压管不能使用，并严禁使用,应该退回销售商或售货公司，依此列推。 4.正常的工作压(a)红管10000psi (b)黑管5000psi为了施工者的安全严禁超过此范围，而且必须头戴安全帽，面具，以及安全工作服以防万一，因为每一种产品没有绝对性的安全，它牵涉到操作人员的技术及反应，还有产品的寿命，使用时间，及机器的稳定性。 5.一条高压管虽然没破并不代表它是好的，用久了，时间放长了，它会老化，相对的它的耐压就降低，随着安全性就降低了，那就该换新的。 三.保养与存放 1.高压管的保养很简单，只要把管内残留物用清洗剂(甲醇)来回不断的循环清洗，直到确定干净以后，再用一次干净的清洗剂清洗即可，管内最好留一些清洗剂，防止万一没洗干净，而产生塞管。 2.收拾高压管时严禁对折或成90度或吊挂收藏，因为对折或成90度收藏会破坏结构性组织，而吊挂时间过久会变成90度，所以建议用圆圈式存放，禁止吊挂。 压灌注管内采尼龙材质制造：内径：1 / 8 外径：0.339 工作压力：4500 爆破压力：18000 弯曲半径：1 / 2