

高延性混凝土 建筑加固 压抹墙面抗压抗拉

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 高延性混凝土 建筑加固 压抹墙面抗压抗拉 |
| 公司名称 | 湖北星聚建材实业有限公司 |
| 价格 | 1480.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:星聚固特 产地:湖北孝感 性能:高韧性、高抗裂性能、抗压、抗拉 |
| 公司地址 | 汉川市经济开发区华中国际企业城B1F15号楼 |
| 联系电话 | 13387671034 13387671034 |

产品详情

使用范围

中小学抗震加固、农村危房改造项目。在全国“校安工程”、农村危旧房改造、文物保护与加固、工业建筑改造加固、市政建设等方面推广应用。

产品特点

- 1、高韧性、高抗裂性能、高耐损伤能力
- 2、耐湿热、耐老化性能好，可用于干湿交替场合
- 3、抗氯离子、抗碳化、抗冻性、抗渗性能高
- 4、环保、无毒、安全绿色
- 5、极限拉伸应变能力是普通混凝土应变能力的200倍以上。
- 6、拉伸时具有应变硬化效应

产品优势

- 1、不破坏原结构整体性：无需在墙上钻孔打洞绑扎钢筋，从而避免对原结构的整体性破坏。
- 2、单面加固保持建筑外立面：高延性混凝土与砌体结构粘结强度高，试验表明单面加固砌体效果好于双面钢筋网水泥砂浆加固，对于外墙体部位可以单面加固，从而不会破坏原建筑风貌。
- 3、施工简单，工期短：构造措施简单，抹面一次完成，施工质量容易保证，施工工期比传统加固方法短

。

4、造价低：使用高延性混凝土加固，比传统方法节省造价。

技术指标

| 项目 | | 参数 |
|---------------------------|-----|-----|
| 等效弯曲强度N/mm ² | 3天 | 5.5 |
| | 60天 | 6.5 |
| 等效弯曲韧性 kJ/m ³ | 3天 | 60 |
| | 60天 | 40 |
| 抗折强度 N/mm ² | 3天 | 9 |
| | 60天 | 11 |
| 抗压强度 N/mm ² | 3天 | 20 |
| | 60天 | 50 |
| 抗水渗透试验（逐级加压法） | | P12 |
| 抗氯离子渗透试验（RCM法，非稳态氯离子迁移系数） | | 级 |