

高性能水泥复合砂浆 砌体结构加固 钢丝网增强的水泥复合砂浆

产品名称	高性能水泥复合砂浆 砌体结构加固 钢丝网增强的水泥复合砂浆
公司名称	湖北星聚建材实业有限公司
价格	850.00/件
规格参数	品牌:星聚固特 型号:XJ-M40 发货地址:湖北孝感
公司地址	汉川市经济开发区华中国际企业城B1F15号楼
联系电话	13387671034 13387671034

产品详情

高性能水泥复合砂浆是以硅酸盐水泥和高性能混凝土掺合料为主要成分，以及外加剂和少量有机纤维，加水和砂拌合而成的一种具有良好工作度的砂浆，硬化养护至设计强度后，具有高强度、低收缩，高抗裂性、密实性好，并与原构件混凝土表面有较高的粘结强度，更好地相容性、协调性、相互渗透性，而且抗老化、耐火、耐久性更好，且价格相对便宜。该材料具有一般水泥砂浆无法比拟的优越性。

砌体结构被广泛应用于我国的工业和民用领域。我国砌体结构较多，使用年限较长，有大量的砌体结构急需加固。钢丝网水泥砂浆加固是砌体结构重要的加固方法之一，钢丝网水泥是一种由钢丝网增强的水泥复合砂浆。钢丝网水泥属于无机复合胶凝材料，它有较的抗拉强度、重量比和较好的韧性、延展性及耐久性，可以加工成任意形状，适用于各种轮廓外形的结构构件加固。

产品优点

- 1、高强度，28d抗压强度可达30 ~ 60Mpa。
- 2、粘结力好，与原表面具有很好的粘结力，硬化后不易脱落。
- 3、抗老化、耐火、耐久性好。
- 4、收缩性小、抗裂性能优。
- 5、好施工、不粘刀、表面容易收光、工人施工省力气。

6、支持机械喷涂施工、砂浆抗滑效果好。

立面施工单次可做4公分厚度、仰面施工单次可做1公分厚度。

主要用途

1、砖墙砌体结构挂钢丝网加固。

产品参数

检测项目		性能指标			
		XJ-M30	XJ-M40	XJ-M50	XJ-M60
加水量 (%)		15.5%	14.5%	14%	13.5%
抗折强度(Mpa)	28d	5.0	6.0	7.0	8.0
抗压强度(Mpa)	7d	15	25	35	45
	28d	30	40	50	60
粘结强度(Mpa)	28d	> 0.8	> 1.0	> 1.2	> 1.5

备注：加水量以发货时所附带的合格证报告与材质书为准。