

# 秦皇岛SKL30型钢轨弹条工厂

产品名称	秦皇岛SKL30型钢轨弹条工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	5.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

秦皇岛SKL30型钢轨弹条工厂 其中6-9号为正常安装号码,其余三种为备用冲调距块,主要用于滑床板和护轨垫板处的轨距调整j)弹性旁承体和旁承座组装时,须确认旁承座和旁承体型号,不得错装;弹性旁承侧板及旁承座侧面凹槽高度:JC型为50mm,JC-2型为47mm,JC-3型为45mm

铁路钢轨是支撑机车和机车方向的部件,钢轨是通过弹性扣件固定在道床的轨枕上。弹性扣件的扣压件主要是弹条,它通过弹条的弯曲和扭曲变形,产生扣压力作用在轨道上,长期有效地保证钢轨之间的可靠连接,尽可能保持轨道的整体性,阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动,确保轨距正常,从而保证轨道车辆行驶安全。另外由于火车车轮与钢轨的接触属刚性接触,因此不可避免产生震动,而弹条特殊的弹性结构使其还具有吸收车辆驶过时产生的冲击能量,达到减震的作用。弹条是在反复交变的应力下工作,它承受弯曲、扭转、疲劳和腐蚀等多种作用,在车辆通过时,还要承受极高的瞬时冲击载荷,所以对弹条的性能要求十分严格。

轨道弹性由扣压件前端弹性和轨下胶垫弹性( $K=60\sim 80\text{kN/mm}$ )以及块下胶垫弹性联合提供  
测量轨缝时,用楔形轨缝尺,由钢轨头部外侧插入 在进入工地安装前,需要对连接副进紧固轴力的复验,复验用的螺栓、螺母、垫圈必须从同批连接副中随机取样,按批量小一般取5~10套,试验状态应与螺栓使用状态相同 桥上扣件纵向阻力及梁端扣件结构形式根据计算确定  
在5型扣件的基础上,又研制了用于大坡道(66.7%)和小半径( $R$ 为350m)曲线上的6型扣件.3

昆山艾力克斯铁路配件有限公司生产各种铁路弹条,可根据图纸或样品定制生产。

材质有:弹簧钢60Si2MnA、60Si2Cr、38Si7。

表面处理有:本色上防锈油、发黑、热镀锌、电镀锌、达克罗、烤漆、磷化等。

包装方式有:双层编织袋、纸箱、木制花格箱、木箱、木托盘等。