

河南各地特色假山古典梦幻山水园林公园景观

产品名称	河南各地特色假山古典梦幻山水园林公园景观
公司名称	上海鹤石环境艺术工程有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	
公司地址	青浦区青安路1097号8幢2层C区233室
联系电话	86-02151210099 18721078588

产品详情

塑山设计与方法

塑造的山，其设计要综合考虑山的整体布局以及环境的关系，塑山仍是以自然山水为蓝本，因而理山之理同假山。但塑山与自然山石相比，有干枯、缺少生气的缺点，设计时要多考虑绿化与泉水的配合，以补其不足。塑山是用人工材料塑成的，毕竟难以表现石的本身质地，所以宜远观不室近赏。塑山如同雕塑一样，首先要按设计方案塑好模型，使设计立意变为实物形象，以便于工作进一步完善设计方案模型常以

1：10～1：50的比例

用石膏制作。塑山工程，一般要做两套模型，一套放在现场工作棚，一套按模型坐标分解成若干小块，作为施工临模依据。并利用模型的水平、竖向坐标划出模板包络图和悬石部位标明预留钢筋的位置及数量。

塑山施工的工艺流程与技术要点

（一）塑山施工的工艺流程

1. 砖骨

砖骨架

成形

放样开线挖土方浇混凝土垫层

打底

造型面层批荡及上色修饰

2. 钢骨架塑山

另外，对于大型置石及假山,还需做钢筋混凝土基础并搭设脚手架。

(二) 塑山施工的技术要点

1. 基架设置塑山的骨架结构有砖结构式、钢架结构、混凝土或者结合；也有利用建筑垃圾、毛石作为骨架结构。砖结构简便节省，方便修整轮廓，对于山形变化较大的部位，可结合钢架、钢筋砼悬挑。山体的飞瀑、流泉和预留的绿化洞穴位置，要对骨架结构作好防水处理。

2. 泥底塑型用水泥、黄泥、河沙配成可塑性较强的砂浆在已砌好的骨架上塑形，反复加工，使造型纹理、塑体和表面刻划基本上接近模型。在塑造过程中水泥砂浆中可加纤维性的附加料以增加表面抗拉的力量，减少裂缝，常以

m7.5水泥砂浆作初步塑型，形成大的峰峦起伏的轮廓如石纹、断层、洞穴、一线天等自然造型。若为钢骨架，则应先抹白水泥麻刀灰二遍，再堆抹

c20豆石混淆是非凝土（坍落度为

0~2），然后于其上进

行山石皴纹造型。

3. 塑面在塑体表面进一步细致地刻划石的质感、色泽、纹理和表层特征。质感和色泽根据设计要求，用石粉、色粉按适当比例配白水泥或变

通水泥调成砂浆，按粗糙、平滑、拉毛等塑面手法处理。纹理的塑造，一

一般来说，直纹为主、横纹为辅的山石，较能表现峻峭、挺拔的姿势；横纹为主、直纹为辅的山石，较能表现潇洒、豪放的意象；综合纹样的山石则较能表现深厚、壮丽的风貌。常用

m15水砂浆罩面塑造山石的自然皴纹。

4. 设色在塑面水分未干透时进行，基本色调用颜料粉和水泥加水拌匀，逐层洒染。在石缝孔洞或阴角部位略洒稍深的色调，待塑面九成十时，在凹陷处洒上少许绿、黑或白色等大小、疏密不同的斑点，以增强立体感和自然感。

石色水混浆的配制方法主要有以下两种：

(2) 白色水泥厂中掺加色料。此法可配制成各种石色，且色调较为自然逼真，但技术要求较高，操作亦较为繁琐。色浆配合比见表 6 - 2。

以上两种配色方法，各地可因地制宜选用。

单位：kg

用材

料普通水氧化铁氧化铁 白水泥硫酸钡 107胶黑墨汁量泥黄红色

黄石100 适量适量 红色山石100 50。5 适量 通用石色100 15 适量适白色山石