

供应浙江MHXZ-H系列调频串联耐压谐振试验装置

产品名称	供应浙江MHXZ-H系列调频串联耐压谐振试验装置
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:MHXZ-H 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

MHXZ-H系列调频串联耐压谐振试验装置适用于35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV电压等级各类型CVT校验的升压。随着CVT（电容式电压互感器）技术的不断成熟，CVT得到不断的推广。采用传统的方式对CVT进行校验，由于CVT的主电容量比较大，一般为0.005~0.02uF，因此，该CVT检验用谐振升压装置利用串联谐振的原理，采用了无极手动调感的技术以及节电抗器串联的方式，使得所需电源、试验设备体积和重量大幅下降，且接线操作简单，多节电抗器串联方式，便于现场试验，是电力计量、高压测试的装置。

产品特征

1，MHXZ-H系列CVT检验用谐振升压装置输出电压电流波形良好，失真度小于0.5%

2，所需容量小。所需电源容量为试验容量的1/Q倍，而Q值可以做到20 - 60

3，不需要过压保护。当试品发生击穿时，系统失谐，谐振高压消失，电抗器立即起到限制短路电流的作用，不会加剧对试品的损坏

4, CVT检验用谐振升压装置将调压控制箱和励磁变压器合二为一, 做成一体化结构, 体积小, 重量轻, 接线简单, 特别适合现场使用。

产品别称

变频串联谐振、CVT谐振、串联谐振、调频串联谐振、CVT检验用谐振升压装置

技术参数

- 1、额定输出电压 0 ~ 360 kV (AC有效值)及以下
- 2、输出频率 50Hz
- 3、谐振电压波形 正弦波, 波形畸变率 1%

MHXZ-H系列调频串联耐压谐振试验装置详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服, 厂家报价, 可定制